



## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

### MoTip Food Grade Spray Grease

#### Описание на продукта

Високо качествена грес със съдържание на тефлон подходяща за метал и пластмаси. Благодарение на високия си вискозитет е изключително подходяща за смазване на части подложени на високо налягане. Уникалната формула на продукта го прави подходящ за употреба в хранителната индустрия съгласно с NSF регистрация H1.



#### Приложения

Връзки метал-метал, връзки метал-пластмаса, лагери, , панти, пружини, червячни колела, конвейери

#### Технически характеристики

Национална фондация по здравеопазване регистрация NSF-H1, номер 139849

Изключителна механична и термо устойчивост

Отлична адхезия

Предотвратява износване и залепване

Висок вискозитет

Устойчив на атмосферни влияния

Устойчив на слаби киселини и основи

Отлична корозионна защита

Водоотблъскващ

Съдържа PTFE (политетрафлуоретин)

Насочена струя

360° вентил

## Физически и химически характеристики

Разфасовка	500 ml
Основа	Минерални масла с EP грес
Съдържание на ЛОС	Приблизително 71% от масата
Цвят	Бежев
Мирис	Характерен
На вид	Мазно
Относителна плътност при 20°C	0.76 g/ml
Изпръскване	1.51 g/sec
Налягане на наситени пари 20°C	3 до 4 bar
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	3136 N
4 Ball Wear-test (ASTM D 2266)	<0.4 mm
Топлоустойчивост	-30°C до +160°C
pH стойност	неутрално

## Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и съблюдавайте указанията отпечатани на опаковката.

Флаконът трябва да е със стайна температура.

Най-подходяща температура за работа от 5 до 30°C.

Разклатете преди употреба.

Нанасяйте греста на тънък слой.