

Име на продукта	: MOTIP PTFE спрей
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 055203

Описание на продукта

Висококачествена смазка за машинни части от метал и пластмаса.

Приложения

Вериги	Зъбни колела
Панти на врати	Индустриални вакуум помпи
Релси	Конвейери
Плъзгащи врати	Крепежни елементи
(Селскостопанска) техника	Гумени уплътнители

Основни характеристики

Изключителна механична и термична устойчивост
Много нисък коефициент на триене
Отлична адхезия
Предотвратява износване и залепване
Устойчив на атмосферни влияния
Устойчив на слаби киселини и основи
Фина структура (частици с рамер приблизително 5 микрона)
Водоотблъскващ
Концентрирана струя
Дюза, пръскаща на 360°

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 500 ml
Основа	: Минерални масла
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 60% w/w
Цвят	: Прозрачно бял
Мирис	: Характерен
Относителна плътност при 20°C	: 0,88 г/мл
Изпръскване	: 1,34 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бара
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	: 3430 N
4 Ball Wear-test (ASTM D 2266)	: < 0,4 mm
Топлоустойчивост	: -50°C to +250°C
pH-стойност	: Неутрална



Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете тънък слой от PTFE спрея.
Оптимален ефект се достига след изпаряването на разтворителя.