

Име на продукта	: Motip Спрей за смазване на вериги
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 055205

### Описание на продукта

Висококачествено средство за смазване на верижно задвижвани трансмисии, подложени на високо натоварване

### Приложение

Вериги  
Верижно-за движвани трансмисии  
Конвейери

### Основни характеристики

Изпръсква се като масло, притежаващо характеристиките на грес  
Изключителна механична и термична устойчивост  
Добра адхезия  
Дилатантен  
Предотвратява износването и полепването на мръсотия  
Устойчив на атмосферни условия  
Устойчив на слаби киселини и основи  
Водоотблъскващ  
Концентрирана струя на изпръскване

### Физични и химични характеристики

Съдържание	: 500 мл
Основа	: Минерални масла
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 39% w/w
Мирис	: Характерен
Цвят	: Прозрачен
Относителна плътност при 20°C	: 0,844 g/ml
Налягане на парите при 20°C	: 3 до 4 bar
Изпръскване	: 2,0 g /sec
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	: 3430 N
Температурна устойчивост	: -50°C до +200°C
pH-стойн ост	: Неутрална



### Употреба

**Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.**

Аерозола трябва да е със стайна температура.  
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.  
Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете Спрея за вериги на тънък слой. В началото на изпръскването, когато спреят прониква в третиранията верига, смазката има вид на пяна.  
Оптимален смазващ ефект се достига след изпаряването на разтворителя.