

Име на продукта	: МоТир Шоково проникваща смазка
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 055305

### Описание на продукта

Висококачествено, ефективно средство за разхлабване на ръждясали части.

### Приложение

Винтови съединения  
Крепежни елементи ( винтове, болтове, гайки )

### Основни характеристики

Много ефективна  
Концентрирана струя  
Кратковременно понижава температурата до -30°C  
Отлични смазващи свойства  
Дюза, пръскаща на 360°

### Физични и химични характеристики

Съдържание	: 500 мл
Основа	: Алифатни въглеводороди
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 95% w/w
Цвят	: Светлокафяв, прозрачен
Мирис	: Ванилия
Относителна плътност при 20°C	: 0,65 г/мл
Изпръскване	: 1,92 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бала



### Употреба

**Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.**

Аерозолът трябва да е със стайна температура.  
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.  
Разклатете флакона преди употреба.

Напръскайте винтовото съединение за няколко секунди чрез неколкочратни кратки изпръсквания.  
Рязкото намаление на температурата и смазочните свойства на продукта способстват за разхлабване на връзките.