

Име на продукта : Dupli Color AEROSOL ART  
Производител : MOTIP DUPLI B.V.  
Хасмерсхайм, Германия

### Описание на продукта

Бързосъхнеща акрилна боя с нитро-комби качество. Благодарение на специалната си изпръскваща система, спреят е предпочитан за графити. Широк асортимент от цветове, главно ориентирани по RAL. Подходящ за дърво, метал хартия, стъкло и твърди пластмаси. Приложим за декориране на тъкани, бетон и естествен камък.

### Качества и основни характеристики

- Висококачествена нитро-комби боя
- Много добра покривност и адхезия
- Добър поток, гладка повърхност
- Бързо съхнещ
- Подходящ както за вътрешна така и за външна употреба
- Позволяващ полиране
- Устойчив на атмосферни влияния, драскотини и износване
- Устойчив на UV лъчи и не избелява на светлина

### Физични и химични характеристики

<b>Основа:</b>	нитро-комби
<b>Цвят:</b>	цветове по RAL
<b>Мирис:</b>	разредител
<b>Степен на гланц:</b>	(при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530): гланц: 80 гланц единици сатен мат: 30-35 гланц единици мат: 5-10 гланц единици
<b>Покривност:</b>	В зависимост от състоянието и цвета на пръсканата повърхност: 400 ml са достатъчни за около 0.8 m <sup>2</sup>
<b>Време за съхнене:</b>	(при 20°C, 50% относителна влажност на въздуха): Не полепва прах: след около 10 минути Не лепи при допир: след около 15 минути Сух на допир: след прибл. 30 минути Изсъхва: след около 2 часа Може да бъде полиран след около 24 часа Времето за съхнене зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.
<b>Устойчив на температура:</b>	до 80°C
<b>Съхранение:</b>	до 10 години при осигурени благоприятни условия: 10°-25°C, относителна влажност на въздуха максимум 60%
<b>Разфасовка:</b>	Максимално номинално количество 400 ml



## Околна среда и етикиране

**Данни за екологията:** Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

**Указания за отстраняване:** Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

**Обозначение и етикетирание:** Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етикетирание според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

## Инструкции за употреба

Повечето спрейове на DUPLI COLOR имат специална капачка, за да се избегне неправомерно използване. Моля вижте инструкциите върху капачката или етикета.

**Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.**

Премахнете ръжда и замърсяване.  
Изшкурете остатъците от стара боя.  
Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена и суха.  
Покрийте околните повърхности.  
Преди употреба разклатете флакона за 2-3 минути.  
Пръснете пробно на място, което не се вижда.  
Нанесете няколко тънки слоя през интервал от 2 минути.  
Пръскайте от около 25 см.  
Нанесете топ лака.  
Не използвайте върху синтетични бои.

## ВАЖНО

Настоящата ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА и данните посочени в нея почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение. Не сте освободени от задължението да направите опити за съвместимост за да се уверите, че продуктът предоставен от нас е подходящ за вашите специални нужди. Употребата и нанасянето на продукта е извън нашия контрол, следователно отговорността за употребата му се поема единствено от потребителя.