

Техническа характеристика

Име на продукта	: PRESTO Бяла грес с тефлон
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Хасмершайм, Германия

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PRESTO Бяла грес е добре прилепваща смазка предпазваща частите от метал и пластмаса от износване. Има продължително смазващо и предпазно действие, като може да се използва за панти, ключалки, поточни линии, зъбни предавки, лагери, люкове, амортизъри, пружини, вериги, влекачни щанги, шарнири и др.

КАЧЕСТВА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Добри проникващи качества
- Отлична механична и термоустойчивост
- Отлична адхезия
- Висок вискозитет
- Устойчив на атмосферни влияния
- Устойчив на слаби киселини и основи
- Отлична защита от корозия
- Предпазва от приплъзване
- Отблъсква водата
- Съдържа PTFE – политетрафлуоретилен
- Температурен обхват от - 30°C до +180°C
- Насочена струя
- Специална тръбичка върху капачката и дюза, с помоща на която се достигат и труднодостъпни места
- Предотвратява износването и затягането на третираните части



ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Минерални масла с EP грес
Цвят	бежов
Мирис	характерен
На вид	грес
Налягане на наситени пари при 20°C	3 до 4 bar
Относителна плътност при 20°C	0.76 g/ml
Изпръскване	1.51 g/sec.
4 Ball EP-test (AS TM D 2596)	3136 N
4 Ball Wear-test (AS TM D 266)	< 0,4 mm
Температурна устойчивост	-30°C до +160°C с кратки пикове до +180 °C
pH	неутрално

ИНСТРУКЦИИ

Преди употреба прочетете внимателно и следвайте инструкциите отпечатани на флакона!

Флаконът трябва да е със стайна температура. Използвайте при температура между +5°C и +30 °C. Нанасяйте върху почистени повърхности. Боядисани или пластмасови части, които не искате да третирате покрийте с хартиено тиксо. Разклатете флакона преди употреба за около 2 мин. Напръскайте обилно третираните части и оставете за около 5 мин. Разклащайте флакона периодично по време на работа.

ОПАКОВКА

Аерозол

Обем: 400 мл

Пакетажна единица: 6 флакона

СЪХРАНЕНИЕ

Срок на годност 10 години от датата на производството отпечатана на дъното на флакона в случай на осигурени подходящи условия – температури между 10°C и 25°C и максимална относителна влажност на въздуха 60%.

ОКОЛНА СРЕДА И ЕТИКИРАНЕ

Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

ВАЖНО

Настоящата ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА и данните посочени в нея почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение. Не сте освободени от задължението да направите опити за съвместимост за да се уверите, че продуктът предоставен от нас е подходящ за вашите специални нужди. Употребата и нанасянето на продукта е извън нашия контрол, следователно отговорността за употребата му се поема единствено от потребителя.