



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|------------------|--|
| ИМЕ НА ПРОДУКТА: | MoTip АНТИКОР БИТУМ |
| АРТИКУЛЕН НОМЕР: | 51220 (ДЕНИКОМ) |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ: | МОТИР DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA Телефон: +31 561 - 69 44 00 Факс: +31 561 - 69 44 31 |

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен консервант за защита на долните части на автомобила.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Запазва еластичността си
Отлична адхезия
Устойчив на атмосферни влияния
Устойчив на слаби киселини и основи
Отлична защита от ръжда
Шумоизолиращи качества

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------|------------------------------|
| СЪДЪРЖАНИЕ: | 500 мл |
| СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС: | приблизително 70% от теглото |
| НЕ ПОЛЕПВА ПРАХ: | след около 60 мин. |
| ЦВЯТ: | черен |

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета. Премахнете стари покрития боя и ръжда и изшкуркайте. Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Аерозола трябва да е със стайна температура. Най-добра температура за работа между 15 и 25°C. Преди употреба разклатете флакона за около 2 мин. и тествайте. Пръскайте от разстояние около 25-30 см. Нанесете битума на няколко слоя. След употреба обърнете флакона и изпръскайте в продължение на около 5 секунди. Времето за съхнене зависи от околната температурата, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.

София Еърпорт Център,
ул. "Христофор Колумб" №64,
Сграда Б02, ет.1, офис 106,
София 1528
e-mail: office@denicom.bg

тел/факс: +359 2 979 19 19
+359 2 979 19 21
+359 2 979 19 41