



Техническа характеристика

Име на продукта : ColorWorks Акрилен лак
Производител : MOTIP DUPLI B.V.
Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта

Отлично покритие за всякакви повърхности с UV защита, гарантираща изключителна устойчивост срещу вредни слънчеви лъчи. Този покривен лак Ви гарантира, че качеството на избраните от Вас повърхности ще се консервира завинаги. Синтетичният лак може да се полага върху боя от серията Colorspray. Отлично покритие за всякакви повърхности с UV защита, гарантираща изключителна устойчивост срещу вредни слънчеви лъчи. Има добра покриваемост и съхне бързо, което дава възможност за един по-лек и бърз ремонт. Този покривен лак Ви гарантира идеален блясък и отлично покритие.

Основни характеристики

Дълготраен блясък след нанасяне
Отлична покриваемост
Устойчив на драскотини и удари
Устойчив на горива и химикали
Устойчив на атмосферни влияния
Добра корозионна защита
Отлична адхезия към почти всички материали



Физични и химични характеристики

Основа	:	Алкидна смола
Мирис	:	Разтворител
Цвят	:	Прозрачен
Степен на гланц	:	(при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530): гланц: 85-90 гланцови единици сатен мат: 30-35 гланцови единици
Покривност	:	400ml за 0.8 до 1.2 на кв. метър в зависимост от цвета
Време за съхнене (при 20°C, 50% относителна влажност на въздуха)	:	не полепва прах: след около 30 минути; допир: след около 30 минути; изсъхва: след 24 час преобядисване: след окол 2 или 24 часа Времето за съхнене зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.
Температурна устойчивост	:	До 80°C
Съхранение	:	до 10 години при осигурени благоприятни условия: 10°-25°C, относителна влажност на въздуха максимум 60%

Разфасовка

: максимален номинален обем 400 ml

Околна среда и етиктиране

Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

Обозначение и етиктиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етиктиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етиктирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

Употреба

Повечето спрейове на DUPLI COLOR имат специална капачка, за да се избегне непозволено използване. Моля вижте инструкциите върху капачката или етикета. Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Подготовка

Повърхността трябва да е добре почистена и обезмаслена. Флакона трябва да е със стайна температура. Разклатете силно флакона за около 2 минути, след което тествайте в страни на място. Подходящата температура за използване е между 10°-25°С. Пръскайте от около 25-30 см разстояние. Нанесете няколко тънки слоя след което изчакайте. Преди нанасяне на следващия слой, разклатете флакона отново. След нанасянето на последния слой, почистете дюзата, като обърнете флакона с дюзата надолу и изпръскайте в продължение на около 5 секунди. Времето за съхнене зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой. Не припокривайте с бои на акрилна или нитрокомби основа, дори и след напълно изсъхване на продукта.