



## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

### MoTip Food Grade PTFE Oil

**Описание на продукта:** Висококачествено тефлоново олио за смазване на машинни части от метал и пластмаса. Подходящо за части подложени на високо натоварване. Уникалната формула на продукта го прави подходящ за употреба в хранителната индустрия съгласно с NSF регистрация H1.



#### Приложения

Вериги, пещи, релси, плъзгачи за врати, механични колела, индустриални вакуумни помпи, конвейери, заключващи системи.

#### Технически характеристики

Национална фондация по здравеопазване регистрация NSF-H1, номер 139846  
Изключителна механична и термо устойчивост  
Отлични проникващи качества  
Много нисък коефициент на триене, минимално износване  
Отлична адхезия  
Предотвратява износване и залепване  
Устойчив на атмосферни влияния  
Устойчив на слаби киселини и основи  
Финна структура (размер на частиците приблизително 5 микрометра)  
Водоотблъскващ  
Насочена струя  
360° вентил

#### Физически и химически характеристики

Разфасовка	500 ml
Основа	Минерални масла с PTFE
Съдържание на ЛОС	Приблизително 57% от масата
Цвят	Прозрачно бяло

Мирис	Характерен
Относителна плътност при 20°C	0.72 g/ml
Налягане на наситени пари 20°C	3 до 4 bar
Изпръскване	2.32/sec
Топлоустойчивост	-50°C до +250°C
pH стойност	неутрално

## Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и съблюдавайте указанията отпечатани на опаковката.

Флаконът трябва да е със стайна температура.

Най-подходяща температура за работа от 5 до 30°C.

Разклатете преди употреба.

Нанасяйте тефлоновото олио на тънък слой. Благодарение на уникалната си формула се получава слой с нисък коефициент на триене.