



Техническа характеристика

Име на продукта	: PRESTO Силиконов спрей
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Хасмершайм, Германия

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PRESTO Силиконов спрей е висококачествено смазочно средство за обработка на синтетични повърхности. Не оставя следи върху третираните участъци. Силиконовия спрей е изключително подходящ за изолация където нанесения слой рязва да остане гъвкав за продължителен период от време. Защишава електронните компоненти от влага и корозия. Подходящ за смазване на релсите на автомобилните седалки, облегалките за глава, люкове на автомобила и др. Запазва еластичността на гумените уплътнения на вратите. Спреят служи за смазване и защита на пластмасови и гумени детайли, като предотвратява напукването и залепването им.

КАЧЕСТВА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предпазва гумените части от замръзване и изсъхване и
- Предотвратява скърцането на пластмасовите части
- Импрегниращ ефект
- Отлична адхезия
- Отблъсква водата
- Отлична механична и термоустойчивост
- Отлична защита от корозия
- Устойчив на атмосферни влияния
- Устойчив на слаби киселини и основи
- Устойчив на темп. от - 50°C до +200°C
- Неотровен
- Насочена струя
- Специална тръбичка върху капачката и дюза, с помоща на които се достигат и труднодостъпни места



ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полидиметил силоксан
Цвят	безцветен
Мирис	характерен
Показател на пречупване при 20°C	1,403
Налягане на наситени пари при 20°C	3 до 4 bar
Относителна плътност при 20°C	0.72 г/мл при 20°C
Диелектрична якост при 20°C	14 kv/mm
Температура на устойчивост	-50°C до +200 °C
Ph стойност	неутрален

ИНСТРУКЦИИ

Преди употреба прочетете внимателно и следвайте инструкциите отпечатани на флакона! Флаконът трябва да е със стайна температура. Използвайте при температура между +5°C и +30 °C. Покрийте боядисани или пластмасови части, които не искате да третирате с хартиено тиксо. Третирани повърхности трябва да са чисти, сухи и обезмаслени. Разклатете флакона преди употреба за около 2 мин. нанесете на финни равномерни слоеве, като имате предвид размера на третирани повърхности – пръскайте уплътненията на вратите от около 5 см, а по големи повърхности от около 20 см. При третирането на части от пластмаса и гума, оставете да изпръхне за около 5 мин. и полирайте с мека кърпа. **Не използвайте върху контролни табла, носещи повърхности на гумите, кормилото и педалите!**

ОПАКОВКА

Аерозол Обем: 400 мл
Пакетажна единица: 6 флакона

СЪХРАНЕНИЕ

Срок на годност 10 години от датата на производството отпечатана на дъното на флакона в случай на осигурени подходящи условия – температури между 10°C и 25°C и максимална относителна влажност на въздуха 60%.

УКАЗАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

Околна среда и етиктиране

Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

Обозначение и етиктиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етиктиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етиктирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

ВАЖНО

Настоящата ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА и данните посочени в нея почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение. Не сте освободени от задължението да направите опити за съвместимост за да се уверите, че продуктът е предоставен от нас е подходящ за вашите специални нужди. Употребата и нанасянето на продукта е извън нашия контрол, следователно отговорността за употребата му се поема единствено от потребителя.