



## Техническа характеристика

---

Име на продукта	: PRESTO Тефлонов спрей (PTFE)
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Хасмершайм, Германия

---

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PRESTO Тефлонов спрей (универсална смазка) е високо-качествена синтетична многофункционална смазка със силни влагоотблъскващи и ръждопредотвратяващи свойства. Не оставя следи след изпаряването на разтворителя. Идеален за смазване и защита на ключалки, механизми, работещи в широк температурен диапазон, трансмисии, вериги, панти, автоматични антени, плъзгащи се врати, инструменти и др.

### КАЧЕСТВА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предотвратява износването на третираните части
- Нисък коефициент на триене
- Отлична адхезия
- Без силикон
- Отблъсква водата
- Отлична механична и термоустойчивост
- Фина структура (частиците от които е изграден са с приблизителна големина от 5 микрона)
- Отлична защита от корозия
- Устойчив на атмосферни влияния
- Устойчив на слаби киселини и основи
- Устойчив на темп. от - 50°C до +250°C
- Насочена струя
- Специална тръбичка върху капачката и дюза, с помоща на които се достигат и труднодостъпни места



### ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	минерални масла и PTFE
Цвят	прозрачно-бял
Мирис	характерен
Налягане на наситени пари при 20°C	3 до 4 bar
Относителна плътност при 20°C	0.88 g/ml
Изпръскване	1.34 g/sec.
4 Ball EP-test (AS TM D 2596)	3430 N
4 Ball Wear-test (AS TM D 266)	< 0,4 mm
Температурна устойчивост	-50°C до +250°C
pH стойност	неутрално

## ИНСТРУКЦИИ

**Преди употреба прочетете внимателно и следвайте инструкциите отпечатани на флакона!** Флаконът трябва да е със стайна температура. Използвайте при температура между +5°C и +30 °C. Третираниите повърхности трябва да са чисти, сухи и обезмаслени. Разклатете флакона преди употреба за около 2 мин. Нанесете на няколко финни и равномерни слоя. Оптимален ефект се достига след изпаряването на разтворителя. Разклащайте флакона периодично по време на работа.

## ОПАКОВКА

Аерозол

Обем: 400 мл

Пакетажна единица: 6 флакона

## СЪХРАНЕНИЕ

Срок на годност 10 години от датата на производството отпечатана на дъното на флакона в случай на осигурени подходящи условия – температури между 10°C и 25°C и максимална относителна влажност на въздуха 60%.

## ОКОЛНА СРЕДА И ЕТИКИРАНЕ

**Данни за екологията:** Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

**Указания за отстраняване:** Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

**Обозначение и етикетиране:** Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

## ВАЖНО

Настоящата ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА и данните посочени в нея почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение. Не сте освободени от задължението да направите опити за съвместимост за да се уверите, че продуктът предоставен от нас е подходящ за вашите специални нужди. Употребата и нанасянето на продукта е извън нашия контрол, следователно отговорността за употребата му се поема единствено от потребителя.