



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011**

Име на продукта: **CERESIT CM 29**

№. 00050

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **БДС EN 12004 – C2FTE**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Номер на партида : виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**Подобрено бързотвърдяващо циментово лепило с намалено плъзгане и
разширено отворено време**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Henkel Romania srl , Ionita Vornicu 1-7 street , 020325, Букурещ, Румъния

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория **ICECON CERT NB 1803**, извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Сила на свързване :		БДС EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Ранна якост на сцепление при опън, след не повече от 6 h	$\geq 0,5 \text{ mm}$	
Устойчивост :		
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода, след топлинно въздействие и след цикли замразяване-размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Разширено отворено време: якост на сцепление при опън след $\geq 30 \text{ min}$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Плъзгане	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Реакция на огън	клас F	
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ	

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

неприложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

QC Manager

Aurora Dragolici

R&D – QC Manager

Emilia Duta

Букурещ, 10.06.2013 г.

(място и дата на издаване)