



Henkel KGaA

Информационен лист за безопасност съгласно (ЕС) No 1907/2006 - ISO 11014-1

Стр. 1 от 5

Moment CF900

SDS no. :279359

V001.0

Ревизия: 20.07.2007

Дата на отпечатване: 19.08.2008

1. Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието

Търговско наименование:

Moment CF900, компонент А

Предназначение:

Лепило, втвърдяващо се на базата на химична реакция

Наименование на фирмата:

Хенкел България ЕООД
1700 София, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, ет.2
Тел.: (02) 806-39-00
Email: henkel.lepila@bg.henkel.com

Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист):

Отдел „Проучване и развитие“, Хенкел България ЕООД
Тел. (02) 939 98 15

Телефони в случаи на спешност:

(02) 939 98 15 или 806 39 00 между 9.00 ч и 18.00 ч от понеделник до петък
150 (Бърза помощ) или (02) 51 53 409 (Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Пирогов“)

2. Състав / информация за съставните вещества

Общо химическо описание:

смола

Основни вещества в препарата:

неорганични пълнители
метакрилати

Декларирани съставки според EG/1907/2006:

Опасни компоненти CAS-No. (Номер по КАС)	EINECS (ЕС номер)	Съдържание	Класификация
1,6-хександиил бисметакрилат 6606-59-3	229-551-7	< 10 %	Xi - дразнещ; R36/37/38, N – опасен за околната среда; R51/53
N,N-диетиланилин 91-66-7	202-088-8	< 0,5 %	T – токсичен; R23/24/25, R33 N – опасен за околната среда; R51/53

За пълния текст на R-фразите, дадени с кодове, виж раздел 16 “Друга информация”.



3. Описание на опасностите

Продуктът е класифициран като опасен в смисъла на действащите директиви за производство (ЕО).
R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
Лицата с алергични реакции към акрилати, трябва да избягват контакт с препаратa.

4. Мерки за оказване на първа помощ

Обща информация:

В случай на нежелателни ефекти върху здравето да се потърси медицинска помощ.

При вдишване:

Пострадалият да се изведе на чист въздух.

При контакт с кожата:

Измийте с течаща вода и сапун. Намажете с мазен мехлем.
Замърсеното облекло да се свали незабавно.

При контакт с очите:

Незабавно да се промият с голямо количество течаща вода, при необходимост да се потърси помощ от лекар.

При поглъщане:

Устата и гърлото да се промият. Да се изпият 1-2 чаши вода. Да се потърси лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:

Въглероден диоксид, пяна, гасяща прах, разпръсквателна струя, водна мъгла

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Пълна струя, пяна

Специални предпазни средства за пожарникарите:

Да се използва автогенен дихателен апарат. Да се използват лични защитни средства..

Опасни продукти от изгаряне:

Въглероден диоксид, въглероден монооксид

Допълнителна информация:

Изхвърлете остатъците от горене и замърсената вода от гасенето, съгласно нормативно установените изисквания.

6. Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки:

Да се избягва контакт с очите.
Да се пази от източници на запалване.
Да се осигури адекватна вентилация.
Опасност от подхлъзване от разсипан продукт.

Мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадане в канализацията/повърхностните води/подпочвените води.

Средства за почистване и събиране:

Да се събере механично.



Замърсеният материал да се обезврежда като отпадък съгласно раздел 13.

7. Работа с препарата и съхранение

Работа с препарата:

Да се избягва контакт с очите.

Да се осигури добра вентилация на работните помещения. Да се избягват открит пламък, искри и източници на запалване. Да се изключат всички електрически уреди. Да не се пуши и заварява. Отпадъците да не се изпускат в системата за отпадни води.

Съхранение:

Да се съхранява в оригиналните опаковки, да се пази от влага.

Да се съхранява на прохладно, сухо място.

Препоръчва се съхранение при температура от +5 до +25 °C.

Опаковките да се съхраняват на добре проветриво място.

Да не се съхранява заедно с храна или други продукти (кафе, чай, тютюн и т.н.).

8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:

При неадекватна вентилация да се използва подходяща респираторна маска.

Филтър: A-P2

Защита на ръцете:

При кратък контакт с препарата (например като защита срещу пръски) се препоръчва носенето на защитни ръкавици, изработени от бутилкаучук в съответствие с EN 374.

Дебелина на материала > 0,4 mm.

Време на пропускане през ръкавицата > 60 минути.

При по-дълъг и повторен контакт да се има предвид, че на практика проникването може да стане след много по-кратко време, отколкото е предвидено в EN 374. Винаги трябва да се проверява, дали защитните ръкавици са подходящи за употреба на конкретното работно място (напр. механичен и топлинен стрес, съвместимост с продукта, антистатични ефекти и др.). Ръкавиците трябва да бъдат сменени незабавно след появата на първите признаци на износване. Винаги трябва да се има предвид предоставяната от производителите информация и да се спазват разпоредбите на съответната браншова асоциация за безопасна работа в промишлеността. Препоръчваме разработването на план за грижа за ръцете в сътрудничество с производител на ръкавици и с браншовата асоциация, съобразно условията на конкретното работно място.

Защита на очите:

Плътнo прилепващи защитни очила.

Защита на тялото:

Подходящо защитно облекло.

Обща защита и хигиенни мерки:

Всяко замърсяване по кожата да се отмива с много сапун и вода, да се прилагат средства за поддръжка на кожата.

Да не се яде, пие или пуши по време на работа.

Преди почивките и след приключване на работа да се измиват ръцете.

9. Физични и химични свойства

Общи характеристики:

Състояние при доставка:

паста

Консистенция:

гъста

Мирис:

характерен

Цвят:

светлобежов



Физикохимични свойства:

Разтворимост във вода (при 20°C): практически неразтворим

10. Стабилност и реактивност

Условия, които трябва да се избягват:

При работа съгласно спецификацията не настъпва разпадане.

Материали, които трябва да се избягват:

Продуктът реагира с оксиданти и силни киселини.

Опасни продукти при разпадане:

Няма известни.

11. Токсикологична информация

Обща токсикологична информация:

Съгласно нашите познания не могат да се очакват вредни въздействия при правилно боравене и употреба на препарата.

Лицата с алергични реакции към акрилати, трябва да избягват контакт с препарата.

12. Информация за околната среда

Обща информация за околната среда:

Да не се изпуска в канализацията, почвата или водни басейни.

13. Третиране на отпадъците

Отстраняване на препарата:

Изгаряне като отпадък или третиране в съоръжение за обезвреждане с разрешение на компетентните местни служби.

Валидните кодове на ЕИО като отпадъци не са свързани със самите продукти, а до голяма степен с източника. Поради това производителят не е в състояние да специфицира ЕИО кодовете като отпадъци за изделия или продукти, които се използват в различни отрасли. Те могат да бъдат изискани от производителя.

Отстраняване на непочистени опаковки:

Могат да се рециклират само напълно изпразнени опаковки с изсъхнали или втвърдени остатъци от препарата, но несъдържащи пари на разтворителя.

14. Информация за транспортиране

Обща информация:

Продуктът не представлява опасен товар съгласно RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

15. Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетиране)

R-фрази:

R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда



S-фрази:

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.

Национални разпоредби:

Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на:

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., с по-късни изменения)
- Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етиктирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г., с по-късни изменения)
- Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения
- Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671)
- Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86)
- Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62)
- Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112)
- Наредба на министъра на труда и социалната политика от 29.11.2002 г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от 18.12.2002 г.)
- Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС №161 от 12.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)
- Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г.
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.).
- Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.)
- Наредба №3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.)

16. Друга информация

Пълният текст на R-фразите е посочен по кодове в този информационен лист за безопасност.

Кодът/идентификацията/обозначението на препарата са дадени в Раздел 15.

R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

R33 Опасност от кумулативни ефекти.

R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.

R51 Токсичен за водни организми.

R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Допълнителна информация:

Настоящата информация се основава на съвременното ниво на познанията ни и се отнася за продукта в състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства.



Moment CF900

SDS no. :279359

V001.0

Ревизия: 20.07.2007

Дата на отпечатване: 19.08.2008

1. Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието

Търговско наименование:

Moment CF900, компонент В

Предназначение:

Лепило, втвърдяващо се на базата на химична реакция

Наименование на фирмата:

Хенкел България ЕООД
1700 София, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, ет.2
Тел.: (02) 806-39-00
Email: henkel.lepila@bg.henkel.com

Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист):

Отдел „Проучване и развитие“, Хенкел България ЕООД
Тел. (02) 939 98 15

Телефони в случаи на спешност:

(02) 939 98 15 или 806 39 00 между 9.00 ч и 18.00 ч от понеделник до петък
150 (Бърза помощ) или (02) 51 53 409 (Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Пирогов“)

2. Състав / информация за съставните вещества

Общо химическо описание:

Втвърдител

Основни вещества в препарата:

Дибензоилпероксид
Неорганични пълнители

Декларирани съставки според EG/1907/2006:

Опасни компоненти CAS-No. (Номер по КАС)	EINECS (ЕС номер)	Съдържание	Класификация
1,2-циклохександикарбонова киселина, диизононилов естер 166412-78-8		< 40 %	няма класификация
Дибензоилпероксид 94-36-0	202-327-6	< 20 %	E – експлозивен; R2 Xi – дразнещ; R36 Xi – дразнещ; R43
2-етилхексилбензоат 5444-75-7	226-641-8	< 5 %	R53
Оксидипропилдibenzoат 27138-31-4	248-258-5	< 2,5 %	N – опасен за околната среда; R51/53

За пълния текст на R-фразите, дадени с кодове, виж раздел 16 “Друга информация”.



3. Описание на опасностите

Продуктът е класифициран като опасен в смисъла на действащите директиви за производство (ЕО).

O – Оксидиращ

Xi – Дразнещ

R7 Може да предизвика пожар.

R43 Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата

Лицата с алергични реакции към акрилати, трябва да избягват контакт с препарата.

4. Мерки за оказване на първа помощ

Обща информация:

В случай на нежелателни ефекти върху здравето да се потърси медицинска помощ.

При вдишване:

Пострадалият да се изведе на чист въздух.

При контакт с кожата:

Измийте с течаща вода и сапун. Намажете с мазен мехлем.

Замърсеното облекло да се свали незабавно.

При контакт с очите:

Незабавно да се промият с голямо количество течаща вода, при необходимост да се потърси помощ от лекар.

При поглъщане:

Устата и гърлото да се промият. Да се изпият 1-2 чаши вода. Да се потърси медицинска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:

Въглероден диоксид, пяна, гасяща прах, разпръсквателна струя, водна мъгла

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Пълна струя, пяна

Специални предпазни средства за пожарникарите:

Да се използва автогенен дихателен апарат.

Да се използват лични защитни средства..

Опасни продукти от изгаряне:

Въглероден диоксид, въглероден монооксид

6. Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки:

Да се избягва контакт с кожата и очите.

Да се пази от източници на запалване.

Да се осигури адекватна вентилация.

Мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадане в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

Средства за почистване и събиране:

Да се събере механично.



Замърсеният материал да се обезврежда като отпадък съгласно раздел 13.

7. Работа с препарата и съхранение

Работа с препарата:

Да се избягва контакт с кожата и очите.

Да се осигури добра вентилация на работните помещения. Да се избягват открит пламък, искри и източници на запалване. Да се изключат всички електрически уреди. Да не се пуши и заварява. Отпадъците да не се изпускат в системата за отпадни води.

Съхранение:

Да се съхранява в оригиналните опаковки, да се пази от влага.

Да се съхранява на прохладно, сухо място.

Препоръчва се съхранение при температура от +5 до +25 °C.

Да се съхраняват на тъмно.

Да не се съхранява заедно с храна или други продукти (кафе, чай, тютюн и т.н.).

8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства

Съставки, които изискват специфичен контрол на работното място:

Съставка	ppm	mg/m ³	Тип	Категория	Забележки
Дибензоил пероксид; бензоил пероксид 94-36-0		5	Гранични стойности на допустимо излагане на влиянието на веществото на работното място	=1=	TRGS 900
			Гранични стойности на допустимо излагане на влиянието на веществото на работното място	Категория I: вещества, за чийто локализиран ефект има определени гранични стойности на допустимо излагане на влиянието на веществото или за вещества, които имат сенсibiliзиращ ефект върху дихателните пътища	TRGS 900

Защита на дихателните пътища::

Когато няма адекватна вентилация, да се използва подходяща респираторна маска.

Комбиниран филтър: A-P2

Защита на ръцете:

При кратък контакт с препарата (например като защита срещу пръски) се препоръчва носенето на защитни ръкавици, изработени от нитрилкаучук в съответствие с EN 374.

Дебелина на материала > 0,4 mm

Време на пропускане през ръкавицата > 60 минути

При по-дълъг и повторен контакт да се има предвид, че на практика проникването може да стане след много по-кратко време, отколкото е предвидено в EN 374. Винаги трябва да се проверява, дали защитните ръкавици са подходящи за употреба на конкретното работно място (напр. механичен и топлинен стрес, съвместимост с продукта, антистатични ефекти и др.). Ръкавиците трябва да бъдат сменени незабавно след появата на първите признаци на износване. Винаги трябва да се има предвид предоставяната от производителите информация и да се спазват разпоредбите на съответната браншова асоциация за безопасна работа в промишлеността. Препоръчваме разработването на план за грижа за ръцете в



сътрудничество с производител на ръкавици и с браншовата асоциация, съобразно условията на конкретното работно място.

Защита на очите:

Плътено прилепващи защитни очила.

Защита на тялото:

Подходящо защитно облекло

Обща защита и хигиенни мерки:

Всяко замърсяване по кожата да се отмива с много сапун и вода, да се прилагат средства за поддържане на кожата

Да не се яде, пие или пуши по време на работа.

Преди почивките и след приключване на работа да се измиват ръцете.

9. Физични и химични свойства

Общи характеристики:

Състояние при доставка:	паста
Консистенция:	гъста
Мирис:	характерна
Цвят:	черен

Физикохимични свойства:

Температура на възпламеняване:	116 °C
Разтворимост във вода (при 20°C):	неразтворим

10. Стабилност и реактивност

Условия, които трябва да се избягват:

Температура над пригл. 80 °C.

Материали, които трябва да се избягват:

Продуктът реагира с оксиданти.

Опасни продукти при разпадане:

Няма известни.

11. Токсикологична информация

Обща токсикологична информация:

Лицата с алергични реакции към акрилати, трябва да избягват контакт с препарата.

Очно дразнене:

Първично очно дразнене: слабо дразнещ, не е необходимо обозначаване на етикета.

Сенсибилизация:

Може да предизвика сенсибилизация при контакт с кожата.

12. Информация за околната среда

Обща информация за околната среда:

Да не се изпуска в канализацията, почвата или водни басейни.



13. Третиране на отпадъците

Отстраняване на препарата:

Изгаряне като отпадък или третиране в съоръжение за обезвреждане с разрешение на компетентните местни служби.

След втвърдяване с компонент А може да се третира като битов отпадък, но само в малки количества. Валидните кодове на ЕИО като отпадъци не са свързани със самите продукти, а до голяма степен с източника. Поради това производителят не е в състояние да специфицира ЕИО кодовете като отпадъци за изделия или продукти, които се използват в различни отрасли. Те могат да бъдат изискани от производителя.

Отстраняване на непочистени опаковки:

Могат са се рециклират само напълно изпразнени опаковки с изсъхнали или втвърдени остатъци от препарата, но несъдържащи пари на разтворителя.

14. Информация за транспортиране

Шосеен транспорт ADR:

Клас:	5.2
Група на опаковане:	
Класификационен код:	P1
Идентификационен номер на опасността:	
Номер по списъка на ООН:	3108
Етикет:	5.2
Техническо име:	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE) (органичен пероксид тип Е, твърдо вещество (дибензоил пероксид))

Железопътен транспорт RID:

Клас:	5.2
Група на опаковане:	
Класификационен код:	P1
Идентификационен номер на опасността:	539
Номер по списъка на ООН:	3108
Етикет:	5.2
Техническо име:	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE) (органичен пероксид тип Е, твърдо вещество (дибензоил пероксид))

Транспорт по вътрешноконтинентални води ADN:

Клас:	5.2
Група на опаковане:	
Класификационен код:	P1
Идентификационен номер на опасността:	
Номер по списъка на ООН:	3108
Етикет:	5.2
Техническо име:	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE) (органичен пероксид тип Е, твърдо вещество (дибензоил пероксид))

Морски транспорт IMDG:


Клас:	5.2
Група на опаковане:	
EmS:	F-J, S-R
Замърсител на моретата:	—
Номер по списъка на ООН:	3108
Етикет:	5.2
Правилно наименование като товар:	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE) (органичен пероксид тип Е, твърдо вещество (дибензоил пероксид))

Въздушен транспорт IATA:

Клас:	5.2
Група на опаковане:	
Инструкции за опаковане (товар):	513
Инструкции за опаковане (пътник):	510
Номер по списъка на ООН:	3108
Етикет:	5.2.
Правилно наименование като товар:	organic peroxide type E, solid (dibenzoyl peroxide) (органичен пероксид тип Е, твърдо вещество (добензоил пероксид))

15. Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етиктиране)**Символи за опасност:**

О – Оксидиращ.



Xi – Дразнещ.

**Източници на опасност:**

Дибензоилпероксид

R-фрази:

R7 Може да предизвика пожар.
R43 Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата.

S-фрази:

S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S3/7 Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място.
S14 Да се съхранява далече от замърсявания, ръжда, алкалии, киселини и ускорители.
S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
S50 Да не се смесва с ускорители на пероксиди или редуциращи агенти.



Национални разпоредби:

Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на:

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., с по-късни изменения)
- Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етиктирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г., с по-късни изменения)
- Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения
- Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671)
- Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86)
- Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62)
- Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112)
- Наредба на министъра на труда и социалната политика от 29.11.2002 г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от 18.12.2002 г.)
- Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС №161 от 12.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)
- Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г.
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.).
- Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.)
- Наредба №3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.)

16. Друга информация

Пълният текст на R-фразите е посочен по кодове в този информационен лист за безопасност.

Кодът/идентификацията/обозначението на препарата са дадени в Раздел 15.

R2 Риск от взрив при удар, триене, огън или други източници на запалване.

R36 Дразни очите.

R43 Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата.

R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Допълнителна информация:

Настоящата информация се базира на съвременното ниво на познанието и се отнася за препарата в състоянието му при доставка. Тя е предназначена да опише нашите продукти с оглед безопасната работа с тях и не е предназначена да гарантира определени свойства.