

Име на продукта
Производител

: Dupli Color Platinum Грунд
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта

Грунд за универсална употреба, гарантиращ отлична адхезия на боите от серията Dupli Color platinum и всички акрилни и синтетични бои на Dupli Color. Подходящ за повечето видове повърхности като дърво, метал, стъкло, керамика, картон, хартия и др.

Основни характеристики

Висок клас нитро-комби качество
Изключително добра способност за запълване
Бързосъхнещ
Предпазва от корозия
Осигурява най-доброто сцепление на топ лака с основата
Оптимизира блясъка на топ лака
Гарантира икономично нанасяне на топ лака
Особено лесен за употреба - лесен за нанасяне, шкурене и препокриване
За употреба на открито и закрито
Защитена срещу фалшифициране капачка



Физични и химични характеристики

Основа на втвърдяващите компоненти	: нитро-комби смола
Цвят	: сив
Мирис	: разтворител
Степен на гланц	: (при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530): мат: 5 - 10 gloss units
Покривност	: в зависимост състоянието и цвета на пръсканата повърхност 400 ml са достатъчни за около 0.8 m ²
Време за съхнене (при 20°C, 50% относителна влажност на въздуха)	: не полепва прах: след около 15 минути допир: след около 30 мин. изсъхва: след около 2-4 часа Времето за съхнене зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.
Съхранение	: до 10 години при осигурени благоприятни условия: 10°-25°C, относителна влажност на въздуха максимум 60%
Разфасовка	: Максимално номинално количество 400 ml

Околна среда и етикиране

Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

Употреба

Повечето спрейове на DUPLI COLOR имат специална капачка, за да се избегне непозволено използване. Моля вижте инструкциите върху капачката или етикета.

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Премахнете ръжда и замърсяване.

Изшкурете остатъците от стара боя.

Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена и суха.

Покрийте околните повърхности.

Преди употреба разклатете флакона за 2-3 минути.

Пръснете пробно на място, което не се вижда.

Нанесете няколко тънки слоя през интервал от 2 минути.

Пръскайте от около 25 см.

Малки вдлъбнатини и порести повърхности могат да се изравнят с неколккратно нанасяне на тънък слой грунд. След като изсъхне, изшкурете със шкурка (зърно 600) и почистете.

Нанесете топ лака.

Може да служи за основа на Dupli Color platinum и всички акрилни и синтетични бои на Dupli Color.

Не използвайте върху синтетични бои.