

## Информационен лист за безопасност

### съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- 1.1 Идентификатори на продукта
- Търговско наименование: **PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**
- Номер на артикула: 306321
- 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват  
Няма налични други важни сведения.
- Сектор на употреба  
SU21 Потребителски употреби: Частни домакинства / широка общественост / потребители  
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчийски)
- Категория на продукта PC1 Слешащи вещества, уплътнители
- Категория на процесите  
PROC7 Пулверизиране в промишлена среда  
PROC11 Пулверизиране извън промишлена среда
- Приложение на веществото / на приготвянето туткал
- 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
- Производител/доставчик:  
Официален представител:  
София 1592,  
бул. "Христофор Колумб" 64,  
София Еърпорт Център,  
тел/факс: (02) 979 19 19,  
Gateway: 0886 88 1000,  
e-mail: office@denicom.bg,  
www.denicom.bg
- Даващо информация направление: Деником ЕООД, София 1592, бул. Христофор Колумб 64
- 1.4 Телефонен номер при спешни случаи:  
Национален токсикологичен информационен център,  
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи: +359 2 915 44 09

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- 2.1 Класифициране на веществото или сместа
- Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008



GHS02 пламък

Aerosol 1

H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.



GHS09 околна среда

Aquatic Chronic 2 H411

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

(продължение на стр.2)

BUL

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

Търговско наименование: **PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**

(продължение от стр.1)

STOT SE 3

H336

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

## 2.2 Елементи на етикета

### Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

### Пиктограми за опасност



GHS02

GHS07

GHS09

### Сигнална дума Опасно

### Определящи опасността компоненти за етикетиране:

Нефтен дестилат, лек,  
бутанон  
пентан

### Предупреждения за опасност

H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

### Препоръки за безопасност

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

P260 Не вдъшвайте аерозоли.

P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.

P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с регионалните разпоредби.

### 2.3 Други опасности

### Резултати от оценката на PBT и vPvB

• **PBT:** неприложимо

• **vPvB:** неприложимо

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2 Химическа характеристика: Смес

• **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

### Опасни съставни вещества:

|                                                                                               |                                          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| ЕО номер: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                                              | Нефтен дестилат, лек,<br><br><br><br>    | 25-<50% |
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Индекс номер: 603-019-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37 | диметилов етер<br><br>Press. Gas C, H280 | 20-<25% |

(продължение на стр.3)

BUL

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

**Търговско наименование: PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**

(продължение от стр.2)

|                                                                                               |                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Индекс номер: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | пропан<br>Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280                                               | 5-<10%  |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Индекс номер: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | бутан (съдържа < 0,1 % Бутадиен (203-450-8))<br>Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280         | 5-<10%  |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Индекс номер: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43  | бутанон<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                            | 5-<10%  |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Индекс номер: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | изобутан<br>Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280                                             | 5-<10%  |
| CAS: 109-66-0<br>EINECS: 203-692-4<br>Индекс номер: 601-006-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119459286-30 | пентан<br>Flam. Liq. 1, H224<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H336 | 2,5-<5% |

**Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ****4.1 Описание на мерките за първа помощ****След вдишване:**

При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.

**След контакт с кожата:** Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.**След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.

**След поглъщане:**

Пиене на обилно количество вода и подаване на свеж въздух. Незабавно привличане на лекар.

**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налични други важни сведения.

**4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма налични други важни сведения.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1 Пожарогасителни средства****Подходящи гасящи средства:**CO<sub>2</sub>, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.**5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

При загряване или в случай на пожар образуване на отровни газове.

**5.3 Съвети за пожарникарите -****Специални защитни средства:** Постяване на респиратор.

BUL

(продължение на стр.4)

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

Търговско наименование: **PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**

(продължение от стр.3)

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### · 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Поставяне на респираторна маска.

Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.

#### · 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

#### · 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.

Да се осигури достатъчно проветрение.

#### · 6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

#### · 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.

#### · Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:

Да не се пръска срещу пламък или върху нагорещ предмет.

Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.

Да се държат в готовност респиратори.

Резервоарът е под налягане. Да се пази от слънчеви лъчи и температури над 50оС (напр. от електрически крушки). И след употреба да не се отваря със сила или изгаря.

#### · 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

##### · Съхранение:

##### · Изисквания към складовите помещения и резервоарите:

Да се съблюдават предписанията на компетентните органи за складирането на опаковки с газ под налягане.

##### · Указания при общо съхранение: Не е необходимо.

##### · Други данни относно условията в складовете: Резервоарът да се държи плътно затворен.

##### · Клас за съхранение: 2 B

##### · 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### · Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:

Няма други данни, виж точка 7.

#### · 8.1 Параметри на контрол

##### · Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

##### 115-10-6 диметилов етер

TLV (BG) Гранични стойности 15 min: 1000 мг/м<sup>3</sup>

Гранични стойности 8 часа: 1920 мг/м<sup>3</sup>

IOELV (EU) Гранични стойности 8 часа: 1920 мг/м<sup>3</sup>, 1000 ppm

##### 74-98-6 пропан

TLV (BG) Гранични стойности 8 часа: 1800,0 мг/м<sup>3</sup>

##### 106-97-8 бутан (съдържа < 0,1 % Бутадиен (203-450-8))

TLV (BG) Гранични стойности 8 часа: 1900 мг/м<sup>3</sup>

(продължение на стр.5)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

Търговско наименование: **PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**

(продължение от стр.4)

**78-93-3 бутанон**

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TLV (BG)   | Гранични стойности 15 min: 885 мг/м <sup>3</sup><br>Гранични стойности 8 часа: 590 мг/м <sup>3</sup>                     |
| IOELV (EU) | Гранични стойности 15 min: 900 мг/м <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Гранични стойности 8 часа: 600 мг/м <sup>3</sup> , 200 ppm |

**109-66-0 пентан**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| TLV (BG)   | Гранични стойности 8 часа: 3000,0 мг/м <sup>3</sup> , 1000 ppm |
| IOELV (EU) | Гранични стойности 8 часа: 3000 мг/м <sup>3</sup> , 1000 ppm   |

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**

· **Лични предпазни средства:**

· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

Да се избягва допир с кожата.

Да се избягва допир с очите и кожата.

· **Дихателна защита:**

При кратковременно или слабо натоварване да се използва дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използва независим от околния въздух респиратор.

· **Защита на ръцете:**



Защитни ръкавици

Материалът на ръкавицата трябва да е непронуслив и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.

Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препарата / сместа от химикали.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

· **Материал за ръкавици**

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

· **Време за проникване на материала за ръкавици**

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

· **Защита на очите:** Не е необходимо.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

· **Общи данни**

· **Външен вид:**

Форма:

аерозол

Цвят:

белеещо

· **Мирис:**

подобно на разтворител

· **Граница на мириса:**

Не е определено.

· **pH-стойност:**

Не е определено.

· **Промяна на състоянието**

Точка на топене/точка на замръзване:

не е определено

(продължение на стр.6)

BUL

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

Търговско наименование: **PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**

(продължение от стр.5)

|                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Точка на кипене и интервал на кипене:          | неприложимо, тъй като е аерозол                                                                 |
| · Точка на възпламеняване:                     | <0 °C<br>неприложимо, тъй като е аерозол                                                        |
| · Запалимост (твърдо вещество, газ):           | неприложимо                                                                                     |
| · Температура на възпламеняване:               | >200 °C                                                                                         |
| · Огъиваемост:                                 | Не е определено.                                                                                |
| · Температура на самозапалване:                | Продуктът не е самозапалим.                                                                     |
| · Експлозивни свойства:                        | Продуктът не е взривоопасен, но е възможно образуването на взривоопасни смеси от пари и въздух. |
| · Граници на взривоопасност:                   |                                                                                                 |
| Долна:                                         | 0,6 пол. %                                                                                      |
| Горна:                                         | 26,2 пол. %                                                                                     |
| · Налягане на парите при 20 °C:                | 8 гаПа                                                                                          |
| · Плътност при 20 °C:                          | 0,68 г/см <sup>3</sup>                                                                          |
| · Относителна плътност                         | Не е определено.                                                                                |
| · Плътност на парите                           | Не е определено.                                                                                |
| · Скорост на изпаряване                        | неприложимо                                                                                     |
| · Разтворимост в / Смесимост с<br>Вода:        | несмесимо, респ. слабо смесимо                                                                  |
| · Коефициент на разпределение: n-октанол/вода: | Не е определено.                                                                                |
| · Вискозитет:                                  |                                                                                                 |
| динамичен:                                     | Не е определено.                                                                                |
| кинематичен:                                   | Не е определено.                                                                                |
| · Съдържание на разтворител:                   |                                                                                                 |
| Органични разтворители:                        | 79,3 %                                                                                          |
| · EU-VOC:                                      | 573,1 г/л                                                                                       |
| · EU-VOC in %:                                 | 84,88 %                                                                                         |
| · VOC (EC)                                     | .                                                                                               |
|                                                | 573,1 г/л                                                                                       |
| · Съдържание на твърдо вещество:               | 15,1 %                                                                                          |
| · 9.2 Друга информация                         | Няма налични други важни сведения.                                                              |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реактивност Няма налични други важни сведения.
- 10.2 Химична стабилност
- Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:  
Няма разлагане при използване по предназначение
- 10.3 Възможност за опасни реакции Не са известни опасни реакции.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват Няма налични други важни сведения.
- 10.5 Несъвместими материали: Няма налични други важни сведения.
- 10.6 Опасни продукти на разпадане: Не са известни опасни продукти на разпадането.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- 11.1 Информация за токсикологичните ефекти
- Остра токсичност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

(продължение на стр.7)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

Търговско наименование: **PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**

(продължение от стр.6)

| · Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация) |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Нефтен дестилат, лек,                                                                    |            |                    |
| Орално                                                                                   | LD50       | >5.840 мг/кг (rat) |
| Дермално                                                                                 | LD50       | >2.920 мг/кг (rab) |
| Инхалативно                                                                              | LC50 / 4ч. | >25,2 мг/л (rat)   |

· **Първично дразнене:**· **Корозивност/дразнене на кожата**

Предизвиква дразнене на кожата.

· **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**· **CMR-последствия (канцерогенни последствия и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**· **Мутагенност на зародишните клетки**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.· **Репродуктивна токсичност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Опасност при вдишване**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· **12.1 Токсичност**· **Акватична токсичност:****Нефтен дестилат, лек,**EC50 / 48 ч. 3 мг/л (*daphnia magna*)EC50 / 72 ч. 30-100 мг/л (*algae*)LC50 / 96 ч. 11,4 мг/л (*fish*)· **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.· **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.· **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.· **Екотоксични въздействия:**· **Забележка:** Отровно за риби.· **Други екологични указания:**· **Общи указания:**

Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): замърсяващо водите

Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.

Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.

Във водни басейни отровно и за рибите и планктона.

отровно за водни организми

· **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**· **PBT:** неприложимо· **vPvB:** неприложимо· **12.6 Други неблагоприятни ефекти** Няма налични други важни сведения.

BUL

(продължение на стр.8)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

Търговско наименование: **PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**

(продължение от стр.7)

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

#### Препоръка:

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

#### Европейски каталог на отпадъците

|           |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 01 13* | разтворители                                                                                                                    |
| 15 01 04  | метални опаковки                                                                                                                |
| 15 01 11* | метални опаковки, съдържащи опасна твърда поръозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане |

#### Непочистени опаковки:

Препоръка: Незамърсени опаковки могат да се предават за рециклиране.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1 Номер по списъка на ООН

#### ADR, IMDG, IATA

UN1950

### 14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

#### ADR

1950 АЕРОЗОЛИ, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

#### IMDG

AEROSOLS (PENTANES, tris(nonylphenyl) phosphite), MARINE POLLUTANT

#### IATA

AEROSOLS, flammable

### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

#### ADR



#### клас

2 5F Газове съгъстени, втечнени или разтворени под налягане

#### Лист за опасности

2.1

#### IMDG



#### Class

2.1

#### Label

2.1

#### IATA



#### Class

2.1

#### Label

2.1

### 14.4 Опаковъчна група

#### ADR, IMDG, IATA

отпада

(продължение на стр.9)

BUL

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

Търговско наименование: **PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**

(продължение от стр.8)

· 14.5 Опасности за околната среда:

· Морски замърсител:

Условен знак (риба и дърво)

· 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Внимание: Газове съгъстени, втечнени или разтворени под налягане

· Число на Кемлер

-

· EMS( мерки при злополуки в моретата)-номер: F-D,S-U

· Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

· Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 Транспортиране в наливно състояние

съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

неприложимо

· Транспорт / други данни:

· ADR

· Ограничени количества (LQ)

1L

· Изключени количества (EQ)

Код: E0

Не се допуска като изключено количество

Код: E0

Не се допуска като изключено количество

· Транспортна категория

2

· Код за тунелни ограничения

D

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

1L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Model regulation":

UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

· Директива 2012/18/ЕС

· Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Категория по Seveso

P3a P3a ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ

E2 E1 Опасни за водната среда

· Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал

150 t

(продължение на стр.10)

BUL

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 24.11.2017

Номер на версията 114

преработено на: 24.11.2017

**Търговско наименование: PRESTO® ADHESIVE SPRAY 400 ML**

(продължение от стр.9)

- **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал**  
500 t
- **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3
- **15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:**  
Химическа безопасност за оценка не е извършена.

\*

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

#### · Съществени утайки

- H220 Изключително запалим газ.
- H224 Изключително запалими течност и пари.
- H225 Силно запалими течност и пари.
- H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
- H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

#### · Съкращения и акроними:

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Gas 1: Запалими газове – Категория 1
- Aerosol 1: Аерозоли – Категория 1
- Press. Gas C: Газове под налягане – Сгъстен газ
- Flam. Liq. 1: Запалими течности – Категория 1
- Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2
- Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2
- Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2
- STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3
- Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1
- Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2

- **\* Данни, променени спрямо предишната версия.**

BUL