

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.12.2017

Номер на версията 4

преработено на: 04.12.2017

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- 1.1 Идентификатори на продукта
- Търговско наименование: **DUPLI-COLOR Alkyton hitzefest schwarz 250 / 750ml**
- Номер на артикула: 344497, 344510
- 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват  
Няма налични други важни сведения.
- Сектор на употреба  
SU21 Потребителски употреби: Частни домакинства / широка общественост / потребители  
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчийски)
- Категория на продукта PC9a Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя
- Категория на процесите  
PROC7 Пулверизиране в промишлена среда  
PROC11 Пулверизиране извън промишлена среда
- Приложение на веществото / на приготвянето боя
- 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
- Производител/доставчик:  
Официален представител:  
София 1592,  
бул. "Христофор Колумб" 64,  
София Еърпорт Център,  
тел/факс: (02) 979 19 19,  
Gateway: 0886 88 1000,  
e-mail: office@denicom.bg,  
www.denicom.bg
- Даващо информация направление: Деником ЕООД, София 1592, бул. Христофор Колумб 64
- 1.4 Телефонен номер при спешни случаи:  
Национален токсикологичен информационен център,  
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи: +359 2 915 44 09

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- 2.1 Класифициране на веществото или сместа
- Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008



GHS02 пламък

Flam. Liq. 3 H226 Запалими течност и пари.



GHS07

STOT SE 3 H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

- 2.2 Елементи на етикета
- Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

(продължение на стр.2)

BUL

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.12.2017

Номер на версията 4

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: **DUPLI-COLOR Alkyton hitzefest schwarz 250 / 750ml**

(продължение от стр.1)

## · Пиктограми за опасност



GHS02 GHS07

## · Сигнална дума Внимание

## · Определящи опасността компоненти за етикетирание:

въгледородороди

1-метокси-2-пропанол

## · Предупреждения за опасност

H226 Запалими течност и пари.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

## · Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P260 Не вдъшвайте изпарения.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

P405 Да се съхранява под ключ.

P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с регионалните разпоредби.

## · Допълнителни данни:

EUN208 Съдържа 2-бутаноноксим, анхидрид на фталовата киселина. Може да предизвика алергична реакция.

## · 2.3 Други опасности

## · Резултати от оценката на PBT и vPvB

· PBT: неприложимо

· vPvB: неприложимо

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

## · 3.2 Химическа характеристика: Смеси

· Описание: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

## · Опасни съставни вещества:

|                                                                                                 |                                                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| ЕО номер: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33                                                | въгледородороди<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336        | 12,5-<20% |
| CAS: 64742-82-1<br>EINECS: 265-185-4<br>Индекс номер: 649-330-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119490979-12 | нафта (нефт), хидродесулфуризирана, тежка<br>Asp. Tox. 1, H304 | 12,5-<20% |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Индекс номер: 603-064-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35   | 1-метокси-2-пропанол<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336  | 5-<10%    |

(продължение на стр.3)

BUL

# Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.12.2017

Номер на версията 4

преработено на: 04.12.2017

**Търговско наименование: DUPLI-COLOR Alkyton hitzefest schwarz 250 / 750ml**

(продължение от стр.2)

|                                                                                              |                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAS: 96-29-7<br>EINECS: 202-496-6<br>Индекс номер: 616-014-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119539477-28 | 2-бутаноноксим<br>Carc. 2, H351<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317                                                                | <1% |
| CAS: 85-44-9<br>EINECS: 201-607-5<br>Индекс номер: 607-009-00-4<br>Reg.nr.: 01-2119457017-41 | анхидрид на фталовата киселина<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;<br>STOT SE 3, H335 | <1% |

· Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетиране на съдържанието

алифатни въглеводороди

≥5 - &lt;15%

· **Допълнителни указания:**

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
- **Общи указания:** Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно
- **След вдишване:** Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.
- **След контакт с кожата:** Незабавно измиване с вода.
- **След контакт с очите:**  
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.
- **След поглъщане:**  
Пиене на обилно количество вода и подаване на свеж въздух. Незабавно привличане на лекар.
- **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**  
Няма налични други важни сведения.
- **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**  
Няма налични други важни сведения.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

- **5.1 Пожарогасителни средства**
- **Подходящи гасящи средства:**  
CO<sub>2</sub>, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.
- **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**  
При загряване или в случай на пожар образуване на отровни газове.
- **5.3 Съвети за пожарникарите -**
- **Специални защитни средства:** Постяване на респиратор.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**  
Поставяне на респираторна маска.  
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
- **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**  
Да не се допуска попадането в канализацията или във води.  
При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.  
Да се разрежи с обилно количество вода.  
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

(продължение на стр.4)

BUL

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.12.2017

Номер на версията 4

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: **DUPLI-COLOR Alkyton hitzefest schwarz 250 / 750ml**

(продължение от стр.3)

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Да се поие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.

Да се осигури достатъчно проветрение.

### 6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.

Да се предотвратява образуването на аерозоли.

### Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:

Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.

Да се вземат мерки срещу електростатично зареждане.

Да се държат в готовност респиратори.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

#### Съхранение:

Изисквания към складовите помещения и резервоарите: Няма специални изисквания.

Указания при общо съхранение: Не е необходимо.

Други данни относно условията в складовете: Резервоарът да се държи плътно затворен.

Клас за съхранение: 3

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Няма налични други важни сведения.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:

Няма други данни, виж точка 7.

### 8.1 Параметри на контрол

Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

#### 107-98-2 1-метокси-2-пропанол

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TLV (BG) | Гранични стойности 15 min: 568,0 мг/м³, 150 ppm<br>Гранични стойности 8 часа: 375,0 мг/м³, 100 ppm<br>Кожа |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOELV (EU) | Гранични стойности 15 min: 568 мг/м³, 150 ppm<br>Гранични стойности 8 часа: 375 мг/м³, 100 ppm<br>Skin |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Допълнителни указания: Като основа служиха валидните при съставянето листи.

### 8.2 Контрол на експозицията

#### Лични предпазни средства:

#### Общи предпазни и хигиенни мерки:

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

#### Дихателна защита:

Филтър АХ

При добро проветрение на помещението не е необходимо.

При кратковременно или слабо натоварване да се използва дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използва независим от околния въздух респиратор.

(продължение на стр.5)

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.12.2017

Номер на версията 4

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: **DUPLI-COLOR Alkyton hitzefest schwarz 250 / 750ml**

(продължение от стр.4)

**· Защита на ръцете:**

*In case of contact with spray dust protective gloves made of butyl should be used (min. 0.4 mm thick), e.g. KCL Camatril, article no. 898 or similar products*

Ръкавици/устойчиви на разтворители

Материалът на ръкавицата трябва да е непрониклив и устойчив срещу продукта / веществото / препарат.

Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препарата / сместа от химикали.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

**· Материал за ръкавици**

Бутилкаучук

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

**· Време за проникване на материала за ръкавици**

*Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:*

*Acetone: 480 min*

*Butyl acetate: 60 min*

*Ethyl acetate: 170 min*

*Xylene: 42 min*

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

**· Защита на очите:**

Плътнo прилепващи защитни очила

\*

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

**· 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства****· Общи данни****· Външен вид:**

**Форма:**

*течно*

**Цвят:**

*черно*

**· Мирис:**

*подобно на разтворител*

**· Граница на мириса:**

*Не е определено.*

**· рН-стойност:**

*Не е определено.*

**· Промяна на състоянието**

**Точка на топене/точка на замръзване:**

*не е определено*

**Точка на кипене и интервал на кипене:**

*>160 °C*

**· Точка на възпламеняване:**

*40 °C*

**· Запалимост (твърдо вещество, газ):**

*неприложимо*

**· Температура на възпламеняване:**

*270 °C*

**· Ограничения за смесване:**

*Не е определено.*

**· Температура на самозапалване:**

*Продуктът не е самозапалим.*

**· Експлозивни свойства:**

*Продуктът не е взривоопасен, но е възможно образуването на взривоопасни смеси от пари и въздух.*

**· Граници на взривоопасност:**

**Долна:**

*0,6 пол. %*

(продължение на стр.6)

BUL

# Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.12.2017

Номер на версията 4

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: **DUPLI-COLOR Alkyton hitzefest schwarz 250 / 750ml**

(продължение от стр.5)

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Горна:</b>                                         | 7 пол. %                           |
| · <b>Налягане на парите при 20 °C:</b>                | 1 гПа                              |
| · <b>Плътност при 20 °C:</b>                          | 1,38 г/см <sup>3</sup>             |
| · <b>Относителна плътност</b>                         | Не е определено.                   |
| · <b>Плътност на парите</b>                           | Не е определено.                   |
| · <b>Скорост на изпаряване</b>                        | Не е определено.                   |
| · <b>Разтворимост в / Смесимост с<br/>Вода:</b>       | напълно смесимо                    |
| · <b>Коефициент на разпределение: n-октанол/вода:</b> | Не е определено.                   |
| · <b>Вискозитет:</b>                                  |                                    |
| динамичен:                                            | Не е определено.                   |
| кинематичен при 20 °C:                                | 1.000 s (DIN 53211/4)              |
| · <b>Съдържание на разтворител:</b>                   |                                    |
| Органични разтворители:                               | 38,0 %                             |
| VOC (EC)                                              | 415,0 г/л                          |
| · <b>Съдържание на твърдо вещество:</b>               | 46,8 %                             |
| · <b>9.2 Друга информация</b>                         | Няма налични други важни сведения. |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реактивност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват:**  
Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разпадането.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за токсикологичните ефекти**
- **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Първично дразнене:**
- **Корозивност/дразнене на кожата**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**
- **CMR-последствия (канцерогенни последствия и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**
- **Мутагенност на зародишните клетки**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Репродуктивна токсичност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**  
Може да предизвика сънливост или световъртеж.

(продължение на стр.7)

BUL



# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.12.2017

Номер на версията 4

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: DUPLI-COLOR Alkyton hitzefest schwarz 250 / 750ml

(продължение от стр.6)

- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Опасност при вдишване**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

- **12.1 Токсичност**
- **Акватична токсичност:** Няма налични други важни сведения.
- **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
- **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.
- **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
- **Други екологични указания:**
- **Общи указания:**  
Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): замърсяващо водите  
Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.  
Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.
- **12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB**
- **РВТ:** неприложимо
- **vPvB:** неприложимо
- **12.6 Други неблагоприятни ефекти** Няма налични други важни сведения.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
  - **Препоръка:**  
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
  - **Европейски каталог на отпадъците**
- |           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |
| 15 01 04  | метални опаковки                                                                   |
- **Непочистени опаковки:**
  - **Препоръка:** Незамърсени опаковки могат да се предават за рециклиране.
  - **Препоръчвано почистващо средство:** Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- **14.1 Номер по списъка на ООН**
- **ADR, ADN** отпада
- **IMDG, IATA** UN1263
- **14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН**
- **ADR, ADN** отпада
- **IMDG, IATA** PAINT
- **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**
- **ADR, ADN, IMDG**
- **клас** отпада
- **IATA**
- 
- **Class** 3 Запалителни течни вещества

(продължение на стр.8)

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.12.2017

Номер на версията 4

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: **DUPLI-COLOR Alkyton hitzefest schwarz 250 / 750ml**

(продължение от стр.7)

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| · <b>Label</b>                                                                              | 3           |
| · <b>14.4 Опаковъчна група</b>                                                              |             |
| · <b>ADR, IMDG</b>                                                                          | отпада      |
| · <b>IATA</b>                                                                               | III         |
| · <b>14.5 Опасности за околната среда:</b>                                                  | неприложимо |
| · <b>14.6 Специални предпазни мерки за потребителите</b>                                    | неприложимо |
| · <b>14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC</b> | неприложимо |
| · <b>UN "Model regulation":</b>                                                             | отпада      |

\*

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
- Директива 2012/18/ЕС
- Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал  
5.000 t
- Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал  
50.000 t
- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия на ограничение: 3
- **15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:**  
Химическа безопасност за оценка не е извършена.

\*

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

- **Съществени утайки**  
H226 Запалими течност и пари.  
H302 Вреден при поглъщане.  
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  
H312 Вреден при контакт с кожата.  
H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.  
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
H351 Предполага се, че причинява рак.
- **Съкращения и акроними:**  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(продължение на стр.9)

BUL



**Информационен лист за безопасност**  
**съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31**

дата на отпечатване: 06.12.2017

Номер на версията 4

преработено на: 04.12.2017

**Търговско наименование: DUPLI-COLOR Alkyton hitzefest schwarz 250 / 750ml**

(продължение от стр.8)

*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Flam. Liq. 3: Запалими течности – Категория 3**Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4**Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2**Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1**Resp. Sens. 1: Респираторна сенсibilизация – Категория 1**Skin Sens. 1: Кожна сенсibilизация – Категория 1**Carc. 2: Канцерогенност – Категория 2**STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3**Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1**\* Данни, променени спрямо предишната версия.*

BUL