

Техническа спецификация

Име на продукта	:	Maxi Color, Colors RAL MX1001 – MX9017, MX9003M – MX9010M
Производител	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 8471 XC WOLVEGA Telephone number +31 561 – 69 44 00 Telefax number +31 561 – 69 44 31

Описание на продукта

Бързосъхнеща спрей боя за обработени и необработени повърхности от: метал, дърво, алуминий, стъкло и някои видове пластмаси.

Характеристика на продукта

- Отлична покривност
- Устойчива на надраскване
- Лесна за нанасяне. Почти без стичане
- Устойчива на химикали и външни атмосферни условия
- Отлична адхезия

Физични и химични характеристики

Contents	:	400 мл
Основа	:	Нитро-целулоза
Съдържание на ЛОС	:	Около 90%
Съдържание на солиден агент	:	Около 10%
Покривност	:	1,25 до 1,75 м ²
Не полепва прах	:	След около 5 мин.
Устойчива на допир	:	След около 15 мин.
Напълно изсъхва	:	След 2 часа
Температурна устойчивост	:	До 110°C



Времето за съхнене зависи от температурата на средата, влажността и дебелината на нанесения слой.

Околна среда и етикетиране

Екологично съвместим: MOTIP DUPLI B.V. се ангажира да прилага формули без ограничени или критични съставки, за да постигне възможно най-екологичния продукт.

Изхвърляне: Изцяло изпразнените флакони могат да се използват за рециклиране. Ако флаконите не са празни, те трябва да се изхвърлят като "специални отпадъци".

Етикетиране: Всички продукти на MOTIP DUPLI B.V. отговарят виси правила за етикетиране.

Класифицирането и разграничаването се извършваа понастоящем в правната форма на Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS) и по-конкретно CLP 1272/2008 / EG. Нашите информационни листове за безопасност отговарят на настоящата форма на REACH 1907/2006 / EG, член 31 и приложение II.

Употреба

Предварителна подготовка

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и без мазнини. Отстранете ръждата, забършете повърхността и нанесете слой грунд.

Нанасяне

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и без мазнини. Аерозолът трябва да има стайна температура. Най-добрата температура е между 15 до 25 ° C. Преди употреба разклатете аерозола в продължение на 2 минути и пръснете отстрани. Разстоянието до повърхността, която се обработва, трябва да е около 25 до 30 сантиметра.

Нанесете боята на няколко тънки слоя. Преди да нанесете следващия слой, отново разклатете аерозола.

След употреба почистете дюзата (обърнете аерозола и натиснете дюзата за около 5 секунди).

Съвети за боядисване със спрей:

- Съхранявайте аерозола на сухо място.
- Пазете обекта и околността от мъгла от пръски.
- Температурата трябва да варира от + 15 ° C до + 25 ° C, макс. влажност на въздуха 60%.
- Пазете от пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
- Използвайте само по време на сухо време, на места, защитени от вятъра и в добре проветрени помещения.
- Следвайте предупредителните текстове върху етикетите