TR EN DE
FR IT RU
PT ES NL
DK UK HR
BG AR BA
PL HU RO

egebant®

sander

KULLANIM TALİMATLARI
INSTRUCTION FOR USE

MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUMA ELDİVENİ — TR

Uygun olarak üretildiği normlar	**EN 388:2016+A1:2018** - Mekanik risklere karşı koruma eldiveni **EN ISO 21420:2020** - Emniyet eldiveni genel gerekülikler
Bu ürün, onaylanmış bir kuruluş tarafından yürütülen bir CE testine tabi tutulur:	MNA Lab, Küçükbakkalköy Mah, Yenidoğan Cad, No:21 Ataşehir /İstanbul Onaylanmış Numara: 2841
	BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M, Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Hollanda Onaylanmış Kuruluş Numarası: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Onaylanmış Kuruluş Numarası: 2777

*Uygun olduğu diğer normları tespit için eldiven üzerindeki piktogramlar dikkate alınmalı ve kılavuzdaki " Semboller ve Piktogramların Açıklaması" bölümü incelenmelidir.

SEMBOLLER VE PİKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI

EN ISO 21420:2020
Genel Gereksinimler
(risk kategorisi, boyutlandırma, işaretleme, etiketleme vb.)
Kullanıcı bildiriminde üretici tarafından sağlanan bilgiler

EN 388:2016+A1:2018
Mekanik Risklere Karşı Koruma
a: Aşınma direnci (Seviye: 0–4) d: Delinme direnci (Seviye: 0–4)
b: Bıçak kesiği direnci (Seviye: 0–5) e: TDM ISO 13997 kesilme direnci (Seviye: A–F)
c: Yırtılma direnci (Seviye: 0–4) f: Darbe koruması (P)

EN 407:2020
Termal Tehlikelere Karşı Koruma
a: Tutuşmaya karşı direnç (Seviye: 0–4) d: Radyant ısı direnci (Seviye: 0–4)
b: Temas ısısı direnci (Seviye: 0–4) e: Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0–4)
c: Konvektif ısı direnci (Seviye: 0–4) f: Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0–4)

ANSI/ISEA 105–2016
Kesilme direnci (Seviye A1- A9)

ANSI/ISEA 105–2016
Aşınma direnci (Seviye 0–6)

Bu ürün, Avrupa Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmelikleri ile uyumludur ve gerekliliklerle ilgili sertifikaya sahiptir.

Bu ürün gıda ile temasa uygundur.

Dikey direnç < 10^9 ohm koşullarını karşılayan eldivenler için kullanılır;
yanıcı veya patlayıcı alanların mevcut olduğu veya olabileceği alanlarda giyilen koruyucu eldivenler için ilave kuralları kapsar.

Avrasya Ekonomik Birliği ülke pazarlarında yer alacak ürünlerin teknik düzenlemelerine uygunluğu gösteren işaret.

Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi yapılda.

Bu eldivenler Avrupa Yönetmeliği 2016/425 ile uyumludur.

UYARI
Bu ürünler ilgili EN ve ISO standartlarının tanımlarına uygun biçimde elleri ilgili risklere karşı korumak üzere tasarlanmıştır. Lütfen bu ürünlerin üzerinde belirtilen koruma amacları dışında kullanmayınız. Direktif PPE Regulation (EU) 2016/425'e göre çalışma ortamındaki risklerin analizi ve uygun RKD seçimi kullanıcının sorumluluğundadır. Elastan içeren eldivenler giyilmediği zamanlarda olduğundan daha küçük görünebilir

KULLANIM: Maruz kalabileceğiniz tehlikelere karşı dayanıklı eldivenler seçiniz. Lütfen doğru boyutta ve bedende eldiven, eldivenlerin kaplamalı tarafı avuç, içine gelecek şekilde giyiniz, EN 388:2016 + A1:2018 kapsamında taahhüt edilen koruma seviyeleri aksi belirtilmedikçe eldivenin kaplamalı kısmı için geçerlidir. (Kaplamasız eldivenlerde eldivenin tamamı için geçerlidir.) Eldiven üzerinde daha önceki kullanımdan, depolama koşullarından, kirmayasal madde temasından veya herhangi bir sebeple kesikler, yırtılmalar, delinmeler, sertlik, çatlama veya eldiyenin bozulmasına olmadığını kontrol ediniz. Aşırı ısınmamış, ıslak halde bekletmiş, kesilmiş, delinmiş veya aşırı aşınmış eldivenleri kullanmayınız. Bu eldiven bu sayfada tanımlanmayan risklere karşı direnç yoktur. Yalnızca risk karşı direnç; bu bilgi sayfasında gösterilen korunma düzeylerine uygundur. Kullanıcının eldiven üzerinde yaptığı herhangi bir değişiklik tüm koruma garantilerini sona erdirecektir. Bu ürün için uygunluk beyanı www.egebant.com.tr adresinde görülebilir.

TEMİZLİK: Bu ürünleri makinede yıkamayın veya kurutmayın. Asla çözücü veya klorlu ağartıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Bu maddeler eldiven yapısına zarar vereceği için taahhüt edilen koruma seviyesini düşürmüştür. Eldivenler 30 dereceye kadar su ile yıkanabilir veya sünnerek temizlenebilir. Aşındırıcı madde, kirmayasal madde veya kontaminasyona neden olabilecek herhangi bir şeyin bulaşmış olduğu eldivenler, kullanıcı sahasındaki atık yönergelerine uygun şekilde enthe edilmelidir.

Eldivenlerinizde zamanla hasar oluşmuşsa hasar gidermeye çalışmayın. Durumu kuruluşunuzdaki ilgili birime bildirin ve yeni eldiven satın edinin.

DEPOLAMA: Doğrudan güneş ışığı görmeyen nemden arındırılmış bir yerde orijinal ambalajında saklayınız. Kullanmadan sonra da eldivenlerinizi temiz, kuru ve havalandırılan bir alanda saklayınız. Eldivenlerinizi el aletleri ve keskin malzemelerle temas edecek şekilde saklamayın.

ALERJİ: Konuyla ilgili önceden mevcut cilt rahatsızlığı olan herkes, özel tavsiye almak için kuruluşlarının sağlık servisi ile iletişime geçmelidir. Elde bulunan bir kesik veya cilt yaralanmaları eldiven giylenden önce su geçirmez patınla kapatılmalıdır. Uzun süre eldiven giymek kişinin cilt tipine ve hassasiyetlerine bağlı olarak alerji, tahriş veya dermatit gibi olumsuz cilt problemlerine neden olabilir.

BERTARAF: Kullanılmış eldivenler bulaşıcı veya tehlikeli maddelerle kontamine olmuş olabilir. Yerel Yerkökü Makamların Yönetmeliklerine göre bertaraf ediniz. Kontrollü koşullar altında çöpünüzü veya yakma fırınında yakınız.

ÜRETİCİ ADRESİ: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS — EN

Manufactured in compliance with the norms:	**EN 388:2016+A1:2018** - Protective gloves against mechanical risks **EN ISO 21420:2020** - General requirements for protective gloves
This product is subject to a CE test conducted by a notified body:	MNA Lab, Küçükbakkalköy Mah, Yenidoğan Cad, No:21 Ataşehir / İstanbul Notified Body ID No., 2841
	BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M, Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam the Netherlands Notified Body ID No., 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Notified Body ID No., 2777

*To identify the other norms with which this product is in compliance, consider the pictograms on the gloves and see the section "Symbols and Pictogram" on the user manual.

SYMBOLS AND PICTOGRAMS

EN ISO 21420:2020
General Requirements
(risk category, sizing, marking, labeling etc.)
Information supplied by the manufacturer on the user notification.

EN 388:2016+A1:2018
Protection Against Mechanical Risks
a: Wear resistance (Level: 0–4) d: Puncture resistance (Level: 0–4)
b: Knife cut resistance (Level: 0–5) e: TDM ISO 13997 cut resistance (Level: A–F)
c: Tear resistance (Level: 0–4) f: Impact protection (P)

EN 407:2020
Protection against Thermal Risks
a: Flammability resistance (Level: 0–4) d: Radiant heat resistance (Level: 0–4)
b: Thermal heat resistance (Level: 0–4) e: Resistant to small splashes from molten metal (Level: 0–4)
c: Convective heat resistance (Level: 0–4) f: Resistant to big splashes from molten metal (Level: 0–4)

ANSI/ISEA 105–2016
Cut resistance (Level A1- A9)

ANSI/ISEA 105–2016
Wear resistance (Level 0–6)

This product is in compliance with the European Personal Protective Equipment Directive and has the respective certification for the requirements.

This product is suitable for contact with food

Used for the gloves fulfilling the requirementsof vertical resistance < 10^9 ohm; includes the additional rules for protective gloves worn in such locations, where there are or may be flammable or explosive areas.

Indicates the compliance of the products placed on the markets of the countries of the Eurasian Economic Union with the technical regulations.

United Kingdom Compliance Assessment Performed.

These gloves are in compliance with the European Regulation 2016/425.

WARNING
These products are designed to protect hands from the respective risks in compliance with the definitions on the EN and ISO standards. Please do not use these products for purposes other than the protection purposes indicated on them. It is the responsibility of the user to analyze the risks on the working environment and choose the appropriate PPE pursuant to Directive PPE Regulation (EU) 2016/425. Gloves that contain elastane may seem smaller than they actually are when not worn.

HOW TO USE: Choose gloves resistant to possible risks you may be exposed to. Please wear the gloves of the right size with the coated parts of the gloves facing the palms. Unless otherwise indicated, the protection levels within the scope of EN 388:2016 + A1:2018 apply for the coated parts of the gloves. (Applies for the entire gloves in case of uncoated gloves). Please check the gloves for possible cuts, tears, punctures, hardness, cracks or damaged gloves due to the previous uses of the gloves, their storage conditions and contacts with chemicals or for any other reason. Do not use gloves that are excessively contaminated, washed when wet, cut, punctured or excessively worn. These gloves do not have resistance to such risks not specified on this page. Resistance to the risks is in compliance with the protection levels indicated on this information form. Any change by the user to the gloves will render all the protection guarantees invalid. You view the declaration of conformity for this product please visit: www.egebant.com.tr.

CLEANING: Do not machine-wash or dry these products. Do not use any solvent or chlorinated bleaching cleaning agents. The protection levels indicated may reduce as these agents harm the structure of the gloves. These gloves may be cleaned being washed or wiped with water of up to 30 centigrade degrees. Gloves contaminated with waste, chemicals or other contaminants should be disposed of in accordance with the waste regulations applicable in the user's region.

In case of damage on your gloves that occurs in time, do not attempt to repair it. Inform the respective unit of your organization accordingly and get a new set of gloves.

STORAGE: Store these products in the original packaging in a location with no moisture and direct sunlight. After use, store your gloves in a clean, dry and well-ventilated area. Do not store your gloves in touch with hand tools and sharp objects.

ALLERGY: Those with previously known dermatological disorders should contact the healthcare service of their organization to get special advice. Cuts or skin injuries on the hands should be covered with waterproof dressing before wearing the gloves. Wearing the gloves for an extended period of time may cause adverse skin problems such as allergy, irritation or dermatitis depending on the skin type and sensitivities.

DISPOSAL: Used gloves might be contaminated with transmissible or hazardous agents. Dispose of in accordance with the Applicable Regulations of the Local Authorities. Landfill under controlled conditions or waste incineration plants for disposal.

MANUFACTURER ADDRESS: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel.: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN — DE

Normen, nach denen er hergestellt wird	**EN 388:2016+A1:2018** - Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Risiken **EN ISO 21420:2020** - Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe
Dieses Produkt wurde einer CE-Prüfung unterzogen, die von einer benannten Stelle durchgeführt wurde:	MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir / Istanbul Bestätigte Nummer: 2841
	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Hollanda Nummer der benannten Stelle: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Nummer der benannten Stelle: 2777

*Die Piktogramme auf dem Handschuh sind zu berücksichtigen, und der Abschnitt "Erläuterung der Symbole und Piktogramme" des Handbuchs ist zu prüfen, um festzustellen, welche anderen Normen auf ihn zutreffen.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE UND PIKTOGRAMME

EN ISO 21420:2020
Allgemeine Anforderungen
(Risikokategorie, Größenbestimmung, Kennzeichnung, Etikettierung usw.)
Angaben des Herstellers in der Benutzerinformation

EN 388:2016+A1:2018
Schutz gegen mechanische Risiken
a: Abriebfestigkeit (Stufe: 0–4) d: Durchstichfestigkeit (Stufe: 0–4)
b: Messerschnittfestigkeit (Stufe: 0–5) e: TDM ISO 13997 Schnittfestigkeit nach (Stufe: A–F)
c: Weiterreißfestigkeit (Stufe: 0–4) f: Schlagschutz (P)

EN 407:2020
Schutz gegen thermische Gefährdungen
a: Widerstand gegen Entzündung (Stufe: 0–4) d: Widerstand gegen Strahlungshitze (Stufe: 0–4)
b: Kontaktwärmebeständigkeit (Stufe: 0–4) e: Beständigkeit gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall (Stufe: 0–4)
c: Konvektionswärmebeständigkeit (Stufe: 0–4) f: Beständigkeit gegen große Spritzer geschmolzenem Metalls (Stufe: 0–4)

ANSI/ISEA 105–2016
Schnittfestigkeit (Stufe A1- A9)

ANSI/ISEA 105–2016
Abriebfestigkeit (Stufe 0–6)

Dieses Produkt entspricht den europäischen Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung und ist entsprechend den Anforderungen zertifiziert.

Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Wird für Handschuhe verwendet, die die Bedingungen des vertikalen Widerstands < 10^9 Ohm erfüllen; deckt zusätzliche Vorschriften für Schutzhandschuhe ab, die in Bereichen getragen werden, in denen entflammbare oder explosive Bereiche vorhanden sind oder sein können.

Zeichen für die Konformität mit den technischen Vorschriften für Produkte, die auf den Märkten der Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion in Verkehr gebracht werden sollen.

Das Vereinigte Königreich hat eigene Konformitätsbewertung durchgeführt.

Diese Handschuhe entsprechen der Europäischen Verordnung 2016/425.

WARNUNG
Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie die Hände vor relevanten Risiken gemäß den Definitionen der einschlägigen EN- und ISO-Normen schützen. Bitte verwenden Sie diese Produkte nicht für andere Zwecke als den auf ihnen angegebenen Schutz. Gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Risiken im Arbeitsumfeld zu analysieren und eine geeignete PSA auszuwählen. Handschuhe, die Elastan enthalten, können kleiner erscheinen als sie sind, wenn sie nicht getragen werden.

VERWENDEN: Wählen Sie Handschuhe, die gegen die Gefahren, denen Sie ausgesetzt sein können, beständig sind. Tragen Sie Handschuhe in der richtigen Größe und Passform, wobei die beschichtete Seite des Handschuhs zur Handfläche zeigen sollte. Sofern nicht anders angegeben, gelten die in EN 388:2016 + A1:2018 verzeichneten Schutzniveaus für den beschichteten Teil des Handschuhs (bei unbeschichteten Handschuhen gelten sie für den gesamten Handschuh). Überprüfen Sie den Handschuh auf Schnitte, Risse, Einstiche, Verhärtungen, Risse oder Verfärbungen die auf früheren Gebrauch, Lagerungsbedingungen, Chemikalienkontakt oder andere Ursachen zurückzuführen sind. Verwenden Sie keine Handschuhe, die übermäßig verschmutzt, nass, zerschnitten, durchstochen oder übermäßig abgenutzt sind. Dieser Handschuh ist nicht beständig gegen Risiken, die nicht auf dieser Seite beschrieben sind. Nur die Risikobeständigkeit entspricht den in diesem Datenblatt angegebenen Schutzniveaus. Jede Veränderung des Handschuhs durch den Benutzer zum Erlöschen aller Schutzgarantien. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter www.egebant.com.tr eingesehen werden.

REINIGUNG: Diese Produkte dürfen nicht in der Maschine gewaschen oder im Trockner getrocknet werden. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Chlorbleiche zur Reinigung. Diese Substanzen beschädigen die Struktur des Handschuhs und können den vorgesehenen Schutzniveau verringern. Handschuhe können mit Wasser bis zu 30 Grad Celsius gewaschen oder abgewischt werden. Handschuhe, die mit Abfallstoffen, Chemikalien oder anderen kontaminierenden Stoffen verunreinigt sind, müssen gemäß den Abfallrichtlinien des Benutzers entsorgt werden. Wenn Ihre Handschuhe im Laufe der Zeit beschädigt werden sind, versuchen Sie nicht, den Schaden zu reparieren. Melden Sie die Situation der zuständigen Stelle in Ihrer Organisation und besorgen Sie sich einen neuen Satz Handschuhe.

LAGERUNG: In der Originalverpackung an einem feuchtigkeitsfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Nach Gebrauch die Handschuhe an einem sauberen, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren. Handschuhe nicht in Kontakt mit Handwerkzeugen und scharfen Materialien aufbewahren.

ALLERGIE: Personen mit vorbestehenden Hautkrankheiten sollten sich an den Gesundheitsdienst ihrer Organisation wenden, um spezifische Ratschläge zu erhalten. Schnittwunden oder Hauteverletzungen an der Hand sollten mit einem wasserdichten Verband abgedeckt werden, bevor Handschuhe getragen werden. Längeres Tragen von Handschuhen kann zu Hautproblemen wie Allergien, Reizungen oder Dermatitis führen, je nach Hauttyp und Empfindlichkeit der Person.

ENTSORGUNG: Gebrauchte Handschuhe können mit infektiösen oder gefährlichen Stoffen kontaminiert sein. Gemäß den Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörden entsorgen. Unter kontrollierten Bedingungen vergraben oder in Verbrennungsöfen verbrennen.

ADRESSE DES HERSTELLERS: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel.: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES — FR

Conforme aux normes	**EN 388:2016+A1:2018** - Gants de protection contre les risques mécaniques **EN ISO 21420:2020** - Exigences principales des gants de sécurité
Ce produit est soumis aux essais CE effectués par un établissement agréé:	MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir / Istanbul No d'organisme agréé : 2841
	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Hollande Numéro d'organisme agréé : 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELANDE Numéro d'organisme agréé : 2777

*Faire attention aux pictogrammes se trouvant sur les gants ainsi que les "Indications de Symboles et Pictogrammes" données dans le guide d'utilisation pour la détermination d'autres normes conformes, ou veiller à ne pas utiliser de gants non conformes.

INDICATIONS DES SYMBOLES ET DES PICTOGRAMMES

EN ISO 21420:2020
Exigences générales
(catégorie de risque, dimensionnement, indication, étiquetage etc.)
Informations fournies à l'Utilisateur par le fabricant

EN 388:2016+A1:2018
Protection contre les risques mécaniques
a: Résistance à l'usure (Niveau : 0–4) d : Résistance contre la Perforation (Niveau : 0–4)
b: Résistance contre la coupure (Niveau : 0–5) e : TDM ISO 13997 résistance contre la coupure (Niveau : A–F)
c: Résistance contre la déchirure (Niveau : 0–4) f : Protection contre le choc (P)

EN 407:2020
Protection contre les dangers thermiques
a: Résistance contre l'inflammation (Niveau : 0–4) d: Résistance à la chaleur radiante (Niveau : 0–4)
b: Résistance contre le contact thermique (Niveau : 0–4) e: Résistance contre les particules venant du métal fondu (Niveau : 0–4)
c: Résistance contre la chaleur convective (Niveau : 0–4) f: Résistance contre les grosses particules venant du métal fondu (Niveau : 0–4)

ANSI/ISEA 105–2016
Résistance contre la coupure
(Niveau A1- A9)

ANSI/ISEA 105–2016
Résistance à l'abrasion (Niveau 0–6)

Ce produit est conforme aux règlements Européens portant sur les équipements de protection individuelle et est doté de certificat concernant les exigences.

Ce produit est conforme au contact alimentaire.

La résistance verticale est utilisée pour les gants respectant les conditions < 10^9 ohm;
Cela implique des règles supplémentaires pour les gants de protection utilisés dans les domaines présentant ou susceptibles de présenter des zones explosives ou inflammables.

Symbole indiquant que le produit est conforme aux règlements techniques des produits lancés sur les marchés des pays de l'union économique Eurasie.

Evaluation de conformité accepté au sein du Royaume Uni faite.

Ces gants sont conformes au Règlement Européen 2016/425.

AVERTISSEMENT
Ces produits sont conçus pour protéger les mains contre les risques associés, conformément aux définitions des normes EN et ISO correspondantes. Veuillez ne pas utiliser ces gants pour des objectifs de protection autre que ceux indiqués sur ces produits. Conformément à la Directive EPI Règlement (EU) 2016/425, l'analyse des risques dans l'environnement de travail et la sélection de l'EPI appropriés relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Les gants contenant de l'élasthane peuvent sembler plus petits que lorsqu'ils ne sont pas portés.

UTILISATION: Veuillez choisir des gants résistants aux dangers auxquels vous pourriez être exposé. Veuillez porter la bonne taille de gant et les porter avec le côté enduit des gants contre la paume. Les niveaux de protection assurés par EN 388:2016 + A1:2018 sont valables pour la partie enduite du gant, sauf indication contraire. (Pour les gants non enduits, cela s'applique à l'ensemble du gant.) Vérifiez si le gant présente des coupures, des déchirures, des perforations, des zones durcies, des fissures ou un changement de couleur dû à une utilisation précédente, aux conditions de stockage, au contact chimique ou à toute autre raison. Ne pas utiliser de gants très salés, mouillés, coupés, perforés ou excessivement usés. Ce gant n'a aucune résistance aux risques non décrits sur cette page. La résistance contre les risques est assurée seulement pour les niveaux de protection indiqués dans cette fiche d'information. Toute modification apportée au gant par l'utilisateur annulera toutes les garanties de protection. La déclaration de conformité de ce produit peut être consultée sur www.egebant.com.tr.

NETTOYAGE: Ne pas laver ou sécher ces produits en machine. Ne jamais utiliser de solvants ou d'agents de nettoyage à base d'eau de Javel. Vu que ces substances endommagent la structure du gant, elles peuvent réduire le niveau de protection assuré. Les gants peuvent être lavés à l'eau jusqu'à 30 degrés ou essuyés. Les gants contaminés par des déchets, des produits chimiques ou tout autre élément susceptible de provoquer une contamination doivent être éliminés conformément aux directives portant sur les déchets du site de l'utilisateur. Si vos gants ont été endommagés au fil du temps, n'essayez pas de réparer les dommages. Signaler la situation à la personne compétente de votre organisation et se procurer une nouvelle paire de gants.

STOCKAGE: Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Après utilisation, conserver les gants dans un endroit propre, sec et aéré. Ne pas ranger les gants en contact avec des outils à main et des matériaux tranchants.

ALLERGIE: Toute personne ayant une affection cutanée préexistante doit contacter le service de santé de son organisation pour obtenir des conseils spécifiques. Une coupure ou une blessure cutanée à la main doit être recouverte d'un pansement imperméable avant de porter des gants. Le port de gants pendant une longue période peut provoquer des problèmes cutanés indésirables tels que des allergies, des irritations ou des dermatites, selon le type de peau et les sensibilités de la personne.

ÉLIMINATION: Les gants usagés peuvent être contaminés par des matières infectieuses ou dangereuses. Éliminer conformément aux réglementations des autorités compétentes locales. Enterrer ou incinérer dans un incinérateur dans des conditions contrôlées.

ADRESSE DU FABRICANT: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tél.: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI — IT

Norme in base alle quali è prodotto	**EN 388:2016+A1:2018** - Guanti di protezione contro i rischi meccanici **EN ISO 21420:2020** - Requisiti generali per i guanti di protezione
Questo prodotto è sottoposto a una prova CE effettuata da un organismo notificato:	MNA Lab, Kucukbakkalkoy Mah, Yenidogan Cad, No: 21 Atasehir/Istanbul Numero notificato: 2841
	BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M, Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Hollanda Numero dell'organismo notificato: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Numero dell'organismo notificato: 2777

*Si deve tenere conto dei pittogrammi presenti sul guanto ed esaminare la sezione "Spiegazione di simboli e pittogrammi" del manuale per determinare le altre norme a cui è applicabile.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI E DEI PITTOGRAMMI

EN ISO 21420:2020
Requisiti generali
(categoria di rischio, dimensioni, marcatura, etichettatura, ecc.)
Informazioni fornite dal fabbricante nella notifica all'utilizzatore

EN 388:2016+A1:2018
Protezione contro i rischi meccanici
a: Resistenza all'usura (livello: 0–4) d: Resistenza alla perforazione (Livello: 0–4)
b: Resistenza al taglio da coltello (Livello: 0–5) e: Resistenza al taglio TDM ISO 13997 (Livello: A–F)
c: Resistenza allo strappo (Livello: 0–4) f: Protezione dagli impatti (P)

EN 407:2020
Protezione contro i rischi termici
a: Resistenza all'accensione (Livello: 0–4) d: Resistenza al calore radiante (Livello: 0–4)
b: Resistenza al calore di contatto (Livello: 0–4) e: Resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso (Livello: 0–4)
c: Resistenza al calore convettivo (Livello: 0–4) f: Resistenza ai grandi spruzzi di metallo fuso (Livello: 0–4)

ANSI/ISEA 105–2016
Resistenza al taglio (Livello A1- A9)

ANSI/ISEA 105–2016
Resistenza all'abrasione (Livello 0–6)

Questo prodotto è conforme alle normative europee sui dispositivi di protezione individuale ed è certificato in conformità ai requisiti,

Questo prodotto è adatto al contatto con gli alimenti,

Utilizzato per guanti che soddisfano le condizioni di resistenza verticale < 10^9 ohms;
copre regole aggiuntive per i guanti protettivi indossati in aree in cui sono o possono essere presenti aree infiammabili o esplosive.

Marchio che indica la conformità ai regolamenti tecnici dei prodotti da immettere sui mercati dei Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica,

È stata effettuata la valutazione di conformità del Regno Unito,

Questi guanti sono conformi al Regolamento Europeo 2016/425

AVVERTENZA
Questi prodotti sono progettati per proteggere le mani da rischi rilevanti in conformità alle definizioni delle norme EN e ISO pertinenti. Si prega di non utilizzare questi prodotti per scopi diversi dalla protezione indicata sugli stessi. Secondo la Direttiva DPI (UE) 2016/425, è responsabilità dell'utilizzatore analizzare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e scegliere i DPI adeguati. I guanti contenenti elastan possono apparire più piccoli di quanto non siano quando non sono indossati.

UTILIZZO: Scegliere guanti resistenti ai rischi a cui si può essere esposti. Indossare guanti della misura e della vestibilità corretta, con il lato rivestito del guanto rivolto verso il palmo della mano. Se non diversamente indicato, i livelli di protezione promessi dalla norma EN 388:2016 + A1:2018 si applicano alla parte rivestita del guanto (per i guanti non rivestiti, si applicano all'intero guanto). Controllare che il guanto non presenti tagli, strappo, perforazioni, durezza, screpolature o scolorimenti dovuti all'uso precedente, alle condizioni di conservazione, al contatto con sostanze chimiche o a qualsiasi altra causa. Non utilizzare guanti eccessivamente sporchi, bagnati, tagliati, forati o eccessivamente usurati. Questo guanto non ha alcuna resistenza ai rischi non descritti in questa pagina. Solo la resistenza ai rischi corrisponde ai livelli di protezione indicati in questa scheda tecnica. Qualsiasi modifica apportata al guanto da parte dell'utilizzatore annullerà tutte le garanzie di protezione. La dichiarazione di conformità di questo prodotto può essere consultata sul sito www.egebant.com.tr.

PULIZIA: Non lavare o asciugare in lavatrice questi prodotti. Non utilizzare mai solventi o detergenti a base di candeggina. Queste sostanze danneggiano la struttura del guanto e possono ridurre il livello di protezione promesso. I guanti possono essere lavati con acqua fino a 30 gradi Celsius o puliti con un panno. I guanti contaminati da materiali di scarto, prodotti chimici o qualsiasi altra cosa che possa causare contaminazione devono essere smaltiti in conformità alle linee guida sui rifiuti presso il sito dell'utente Se i guanti sono stati danneggiati nel tempo, non tentare di riparare. Segnalare la situazione all'unità competente della propria organizzazione e procurarsi un nuovo paio di guanti.

CONSERVAZIONE: Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo privo di umidità e al riparo dalla luce solare diretta. Dopo l'uso, conservare i guanti in un luogo pulito, asciutto e ventilato. Non conservare i guanti a contatto con attrezzi manuali e materiali taglienti.

ALLERGIA: Chunque abbia condizioni cutanee preesistenti deve contattare il servizio sanitario della propria organizzazione per ottenere consigli specifici. Un taglio o una lesione cutanea alla mano devono essere coperti con una medicazione impermeabile prima di indossare i guanti. L'uso prolungato dei guanti può causare problemi cutanei come allergie, irritazioni o dermatiti, a seconda del tipo di pelle e delle sensibilità di ogni individuo.

SMALTIMENTO: I guanti usati possono essere contaminati da materiali infettivi o pericolosi. Smaltire secondo le norme delle autorità locali competenti. Seppellire in condizioni controllate, o incenerire in un inceneritore

INDIRIZZO DEL PRODUTTORE: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel.: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ — RU

Нормы производства:	**EN 388:2016+A1:2018** - Перчатки для защиты от механических рисков **EN ISO 21420:2020** - Общие требования к защитным перчаткам
Данный продукт соответствует испытаниям CE, проводимым уполномоченным органом:	Лаборатория MNA, район Кючюкбаккалкёй, пр. Йенидоган №: 21 Аташехир / Стамбул, Утвержденный номер: 2841
	BSI Group Нидерланды B.V., Say Building, Джон М, Кейнсплейн 9, 1066 EP Амстердам, Нидерланды, Номер уполномоченного органа: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Бизнес-парк Брейстаун, Клонни, Дублин 15 ИРЛАНДИЯ, Номер уполномоченного органа: 2777

*Следует учитывать пиктограммы на перчатке для определения других соответствующих норм, а также следует изучить раздел «Символы и пояснения к пиктограммам» в руководстве.

ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПИКТОГРАММ

EN ISO 21420:2020
Общие требования
(категория риска, размер, маркировка, этикетка и т. д.)
Информация, предоставленная производителем в уведомлении для пользователя

EN 388:2016+A1:2018
Защита от механических рисков
a: сопротивление истиранию (уровень: 0–4) d: сопротивление проколу (Уровень: 0–4)
b: сопротивление порезу лезвием (уровень: 0–5) e: сопротивление порезам TDM ISO 13997 (уровень: A–F)
c: сопротивление разрыву (уровень: 0–4) f: защита от ударов (P)

EN 407:2020
Защита от термических опасностей
a: стойкость к возгоранию (Уровень: 0–4) d: стойкость к тепловому излучению (Уровень: 0–4)
b: контактная теплостойкость (Уровень: 0–4) e: устойчивость к небольшим брызгам расплавленного металла (Уровень: 0–4)
c: конвективная теплостойкость (Уровень: 0–4) f: устойчивость к большим брызгам расплавленного металла (Уровень: 0–4)

ANSI/ISEA 105–2016
Устойчивость к порезам (уровень A1–A9)

ANSI/ISEA 105–2016
Износостойкость (уровень 0–6)

Данный продукт соответствует европейским правилам по средствам индивидуальной защиты и сертифицирован в соответствии с требованиями.

Продукт подходит для контакта с пищевыми продуктами.

Используется для перчаток с вертикальным сопротивлением < 10^9 Ом.
Охватывает дополнительные правила защитных перчаток в зонах, где имеется или может быть риск легковоспламеняющейся или взрывоопасной зоны.

Знак, свидетельствующий о соответствии техническим регламентам продукции, размещенной на рынках стран Евразийского экономического союза.

Проведена оценка соответствия Великобритании.

Данные перчатки соответствуют европейскому Регламенту 2016/425.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данные продукты предназначены для защиты рук от соответствующих рисков в соответствии с определениями соответствующих стандартов EN и ISO. Пожалуйста, не используйте их для других целей, кроме указанных на продукте. Согласно Регламенту Директивы по СИЗ (ЕС) 2016/425, ответственность за анализ рисков в рабочей среде и выбор подходящих СИЗ возлагается на пользователя. Перчатки, содержащие эластан, могут казаться меньше, чем когда они не надеты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Выбирайте перчатки, устойчивые к опасностям, которым вы можете подвергнуться. Пожалуйста, надевайте перчатки правильного размера таким образом, чтобы сторона перчатки с покрытием была прижата к ладони. Уровни защиты, обещанные в соответствии с EN 388:2016 + A1:2018, действительны для частей перчатки с покрытием, если не указано иное. (Для перчаток без покрытия это относится ко всей перчатке.) Проверьте перчатки на наличие порезов, разрывов, проколов, жесткости, трещин или обесцвечивания в результате предыдущего использования, условий хранения, химического контакта или любой другой причины. Не используйте сильно загрязненные, мокрые, порезанные, проколотые или чрезмерно изношенные перчатки. Перчатки не обладают устойчивостью к рискам, не описанным на этой странице. Только устойчивость к рискам соответствует уровням защиты, указанным в этом информационном листе. Любое изменение пользователем перчатки, внесенное ему, аннулирует все гарантии защиты. Декларацию о соответствии данного продукта можно посмотреть на сайте www.egebant.com.tr.

ЧИСТКА: Не стирайте и не сушите эти изделия в машине. Никогда не используйте растворители или хлорсодержащие чистящие средства. Поскольку эти вещества повреждают структуру перчаток, они могут снизить обещанный уровень защиты. Перчатки можно мыть водой до 30 градусов или протереть. Перчатки, загрязненные отходами, химическими веществами или чем-либо еще, что может вызвать загрязнение, следует утилизировать в соответствии с инструкциями по обращению с отход

BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISICI — DK

Norme i overensstemmelse med hvilke den er fremstillet: **EN 388:2016+A1:2018** - Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici; **EN ISO 21420:2020** - Generelle krav til beskyttelseshandsker

Dette produkt er underkastet en CE-test udført af et bemyndiget organ: MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir / İstanbul Bakırattı nummer: 2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Hollanda Nummer på bemyndiget organ: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND Nummer på bemyndiget organ: 2777

*Piktogrammerne på handsken skal tages i betragtning, og afsnittet "Forklaring af symboler og piktogrammer" i manualen skal undersøges for at bestemme andre normer, som den kan anvendes til,

FORKLARING AF SYMBOLER OG PIKTOGRAMMER

EN ISO 21420:2020
Generelle krav
(risikokategori, størrelse, mærkning, etikettering osv.)
Oplysninger fra producenten i brugermeddelelsen.

EN 388 abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Beskyttelse mod mekaniske risici
a: Slidstyrke (niveau: 0-4)
b: Modstandsdygtighed over for knivsnit (Niveau: 0-5)
c: Modstandsdygtighed over for rivning (Niveau: 0-4)
d: Modstandsdygtighed over for punktering (Niveau: 0-4)
e: TDM ISO 13997 skæremodstand (niveau: A-F)
f: Beskyttelse mod stød (P)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Beskyttelse mod termiske farer
a: Modstandsdygtighed over for antændelse (Niveau: 0-4)
b: Kontaktvarmebestandighed (Niveau: 0-4)
c: Konvektiv varmebestandighed (Niveau: 0-4)
d: Modstandsdygtighed over for strålevarme (Niveau: 0-4)
e: Modstandsdygtighed over for små stænk fra smeltet metal (Niveau: 0-4)
f: Modstandsdygtighed over for store stænk fra smeltet metal (Niveau: 0-4)
g: Konvektiv varmebestandighed (Niveau: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI/ISEA 105-2016** Skæremodstandshed (Niveau A1- A9)

ANSI # ABR — **ANSI/ISEA 105-2016** Slidstyrke (Niveau 0-6)

Dette produkt er i overensstemmelse med de europæiske regler for personlige værnemidler og er certificeret i henhold til kravene.

Dette produkt er egnet til kontakt med fødevarer.

EN 16350 — Anvendes til handsker, der opfylder betingelserne for ledret modstand < 10^8 Ohm; dækker yderligere regler for beskyttelseshandsker, der bæres i området, hvor brandfarlige eller eksplosive områder er eller kan være til stede

Market angiver overensstemmelse med de relevante forskrifter for de produkter, der skal placeres på markederne i landene i Den Europæiske Økonomiske Union.

Der blev udført overensstemmelsesvurdering i Storbritannien.

Disse handsker er i overensstemmelse med den europæiske forordning 2016/425.

ADVARSEL
Disse produkter er designet til at beskytte hænderne mod relevante risici i overensstemmelse med definitionerne i de relevante EN- og ISO-standarder. Brug ikke disse produkter på andre formål end den beskyttelse, der angivet på dem. I henhold til direktivet PPE Regulation (EU) 2016/425 er det brugerens ansvar at analysere risicerne i arbejdsmiljøet og vælge passende PPE. Handsker, der indeholder elastan, kan se mindre ud, end de er, når de ikke bæres.

ANVENDELSE: Vælg handsker, der er modstandsdygtige over for de farer, du kan blive udsat for. Brug handsker i den rigtige størrelse og justér dem med den stande side af handsken vendt mod håndfladen. Medmindre andet er angivet, gælder de lovede beskyttelsesniveauer i henhold til EN 388:2016 + A1:2018 for den bølgede del af handsken (for ubelagte handsker gælder de for hele handsken).
Kontrollér handsken for snit, riffer, punkteringer, hårdhed, revner eller misfarvning på grund af tidligere brug, opbevaringsforhold, kemisk kontakt eller andre årsager. Brug ikke handsker, der er mærget snavsede, våde, skævt over, punkterede eller meget slidte. Denne handske har ingen modstandsdygtighed over for ristning, der ikke er beskrevet på denne side. Kun modstandsdygtighed over for risici svarer til de beskyttelsesniveauer, der er vist i dette datablad. Enhver ændring af handskens forretningsmæssige navn og ophæve alle beskyttelsesgarantier. Overensstemmelseserklæringen for dette produkt kan ses på **www.egebant.com.tr**

RENGØRING: Disse produkter må ikke maskinvaskes eller tørrestumles. Brug udelte sæbeopløsninger eller klorfølsomgørelse til rengøring. Disse stoffer vil beskadige handskens struktur og kan reducere det lovede beskyttelsesniveau. Handskene kan vaskes med vand op til 30 grader Celsius eller tørres rene, hængende, der er tilstrækkelig luftcirkulation. Hvis der er forurenet med affaldsmaterialer, kemikalier eller andet, der kan forårsage forurening, skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne for affald på brugerstedet. Hvis dine handsker er blevet beskadiget over tid, må du ikke forsøge at reparere skaden. Rapportér situationen til den relevante enhed i din organisation, og fjern nyt sæt handsker.

OPBEVARING: Opbevares i den originale emballage på et fugtfrit sted uden direkte sollys. Efter brug skal handskerne opbevares på et rent, tørt og ventileret sted. Opbevar ikke handsker i kontakt med hvidt ecklag og skarpe materialer.

ALERGI: Alle med eksisterende hudsygdomme bør kontakte deres organisations sundhedstjeneste for specifik rådgivning. Et snitsår eller en hudskade på hånden skal dækkes med en vandtæt forbinding, før handskerne tages på. Lengere tids brug af handsker kan forårsage uønskede hudproblemer som allergi, irritation eller dermatitis, afhængigt af den enkeltes hudtype og følsomhed.

BORTSKAFFELSE: Brugte handsker kan være kontamineret med smitsomme eller farlige materialer. Bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter. Begraves under kontrollerede forhold eller forbrændes i forbrændingsovn.

PRODUCENTENS ADRESSE: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

ЗАХИСНІ РУКАВИЧКИ ВІД МЕХАНІЧНИХ РИЗИКІВ — UK

Норми виробництва Normy wyrobnytsva: **EN 388:2016+A1:2018** - Рукавички для захисту від механічних ризиків; **EN ISO 21420:2020** - Загальні вимоги до захисних рукавичок

Цей продукт відповідає випробуванням CE, що проводяться уповноваженим органом: Лабораторія MNA, район Кючюкбаккалькой, пр., Енідоган №: 21 Аташехір / Стамбул, Затверджений номер: 2841

BSI Group Нідерланди B.V, Say Building, Джон М. Кейнсплейн 9, 1066 EP Амстердам, Нідерланди, Номер уповноваженого органу: 2797

Satra Technology Europe Ltd Бізнес-парк Брейстаун, Клоні, Дублін 15 ІРЛАНДІЯ, Номер уповноваженого органу: 2777

*Слід враховувати піктограми на рукавичці для визначення інших відповідних норм, а також слід вивчити розділ «Символи та пояснення до піктограм» у посібнику, щоб визначити, за якими з них

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ

EN ISO 21420:2020
Загальні вимоги
(категорія ризику, розмір, маркування, етикетка тощо)
Інформація, надана виробником у повідомленні для користувача

EN 388 abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Захист від механічних ризиків
a: опір стиранню (Рівень: 0-4)
b: опір порізу лезом (Рівень: 0-5)
c: опір розриву (Рівень: 0-4)
d: опір проколу (Рівень: 0-4)
e: опір порізам TDM ISO 13997 (Рівень: A-F)
f: захист від ударів (P)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Захист від термічних загроз
a: стійкість до загоряння (Рівень: 0-4)
b: контактна теплостійкість (Рівень: 0-4)
c: конвективна теплостійкість (Рівень: 0-4)
d: стійкість до теплового випромінювання (Рівень: 0-4)
e: стійкість до невеликих брызок розплавленого металу (Рівень: 0-4)
f: стійкість до великих брызок розплавленого металу (Рівень: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI/ISEA 105-2016** Стійкість до порізів (рівень A1-A9)

ANSI # ABR — **ANSI/ISEA 105-2016** Зносостійкість (рівень 0-6)

Цей продукт відповідає європейським правилам щодо засобів індивідуального захисту та сертифікований відповідно до вимог.

Продукт підходить для контакту із харчовими продуктами.

EN 16350 — Використовується для рукавичок із вертикальним опором < 10^8 Ом; Охоплює додаткові правила носіння захисних рукавичок у зонах, де є або може бути присутня легкозаймистості або вибухонебезпечної зони.

Знак, що свідчить про відповідність технічним регламентам продукції, що розміщується на ринках країн Європейського економічного союзу.

Проведено оцінку відповідності Великобританії.

*Ці рукавички відповідають європейському Регламенту 2016/425.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дані продукти призначені для захисту рук від сутнісних ризиків відповідно до визначення відповідних стандартів EN та ISO. Будь ласка, не використовуйте ці для інших цілей, за винятком зазначених на продукті. Відповідно до Регламенту Директиви ЗІ (ЕС) 2016/425, відповідальність за аналіз ризиків у робочому середовищі та вибір відповідних ЗІ покладається на користувача. Рукавички, що містять еластан, можуть здаватися меншими, ніж вони насправді, коли вони не носяться.

ВИКОРИСТАННЯ: Виберайте рукавички, стійкі до небезпек, на які ви можете піддатися. Носіть їх у правильному розмірі, правильно розмістивши їхню манжету side of the glove. Unless otherwise specified, the promised levels of protection according to EN 388:2016 + A1:2018 only apply to the wavy part of the glove (for uncoated gloves, they apply to the entire glove).
Перевірте рукавичку на наявність порізів, розривів, проколів, жорсткості, тріщин або зміна кольору внаслідок попереднього використання, умов зберігання, хімічного контакту або будь-якої іншої причини. Не використовуйте сильно забруднені, мокрі, перекошені або надмірно зношені рукавички. Рукавичкам не мають стійкості до різання, не описаних на цій сторінці. Тільки стійкість до різання відповідає даним захисту, зазначеним у цьому інформаційному листі. Будь-які зміни, внесені користувачем у рукавичку, скасують усі гарантії. Декларація про відповідність даного продукту можна переглянути на сайті **www.egebant.com.tr**

ЧИЩЕННЯ: Не пряніте та не сушіть у виробі в машині. Ніколи не використовуйте обелювачі або засоби, що містять хлор. Сповільнює дечевині ускладнюють структуру рукавички, можуть знизити обсяг рівень захисту. Рукавички можна мити водою до 30 градусів або протерти. Рукавички, забруднені відходами хімічними речовинами або чимось іншим, що може спричинити забруднення, слід утилізувати відповідно до інструкцій щодо поводження з відходами. Якщо ваш рукавичка з часом були пошкоджені, не намагайтеся усунути пошкодження. Повідомте про ситуацію у відповідний підрозділ вашої організації та отримайте новий комплект рукавичок.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в оригінальній упаковці в захищеному від вологи місці та вдалині прямих сонячних променів. Після використання зберігайте рукавички в чистому, сухому та провітрюваному місці. Не зберігайте рукавички в контакті з ручними інструментами та гострими предметами.

АЛЕРГІЯ: Будь-яка, хто вже має шкіри захворювання, повинен звернутися до служби охорони здоров'я своєї організації за конкретною порадою. Перед тим, як одягнути рукавички, порід чи пошкодження шкіри на руці, слід закрити водонепроникною пов'язкою. Носіння рукавичок протягом тривалого часу може спричинити несприятливі проблеми: шкірою, такі як алергія, подразнення або дерматит, залежно від типу шкіри та чутливості людини.

УТИЛІЗАЦІЯ: Використані рукавички можуть бути забруднені інфекційними чи небезпечними матеріалами. Утилізуйте відповідно до правил місцевих компетентних органів. Закопайте або спалить у сертифікованій печі в контрольованих умовах.

АДРЕСА ВИРОБНИКА: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Факс: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

ZAŠTITNE RUKAVICE OD MEHANIČKIH RIZIKA — HR

Norme prema kojim se proizvodi proizvod: **EN 388:2016+A1:2018** - Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika; **EN ISO 21420:2020** - Opći zahtjevi za sigurnosne rukavice

Ovaj proizvod je podvrgnut CE testu koji provodi ovlaštenom tijelu: MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah, Yenidoğan Cad, No:21 Ataşehir / İstanbul Broj certifikata: 2841

BSI Group The Netherlands B.V, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Nizozemska Osnivački broj potvrde: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRSKA Osnivački broj potvrde: 2777

*Kako bi se odredile druge odgovarajuće norme, potrebno je uzeti u obzir piktograme na rukavicama i pregledati odjeljak "Objašnjenje simbola i piktograma" u priručniku,

OBJAŠNJENJA SIMBOLA I PIKOGRAMA

EN ISO 21420:2020
Opći zahtjevi
(kategorija rizika, veličina, označavanje, etiketiranje i slično)
Informacije koje daje proizvođač u obavijesti za korisnika

EN 388 abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Zaštita od mehaničkih rizika:
a. Otpornost na habanje (razina: 0-4)
b. Otpornost na rezanje nožem (razina: 0-5)
c. Otpornost na trganje (razina: 0-4)
d. Otpornost na probijanje (razina: 0-4)
e: TDM ISO 13997 otpornost na rezanje (razina: A-F)
f: Zaštita od udara (P)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Zaštita od toplinskih otpornosti
a. Otpornost na paljenje (razina: 0-4)
b. Otpornost na kontaktnu toplinu (razina: 0-4)
c. Otpornost na konvektivnu toplinu (razina: 0-4)
d. Otpornost na toplinu zračenja (razina: 0-4)
e. Otpornost na manje prskanje otopljenog metala (razina: 0-4)
f. Otpornost na veće prskanje otopljenog metala (razina: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI/ISEA 105-2016** Otpornost na rezanje (razina A1 - A9)

ANSI # ABR — **ANSI/ISEA 105-2016** Otpornost na habanje (razina 0-6)

Ovaj proizvod u skladu je s Europskim propisima o osobnoj zaštitnoj opremi i posjeduje certifikat za sukladnost.

Ovaj proizvod je prikladan za kontakt s hranom.

EN 16350 — Koristi se za rukavice s zadovoljavajućim vertikalnim otporom od < 10^8 ohma; Obuhvata dodatna pravila o nošenju zaštitnih rukavica u područjima gdje su ili mogu biti prisutna zapaljiva ili eksplozivne tvari.

Oznaka koja pokazuje usklađenost s tehničkim propisima proizvoda koji se stavljaju na tržišta zemalja Euroazijske ekonomske unije.

Uređena je ocjena sukladnosti za veliku Britaniju.

Ove rukavice u skladu su s Europskom uredbom broj 2016/425.

UPOZORENJE
Ovi su proizvodi dizajnirani u svrhu zaštite ruku od relevantnih rizika, u skladu s definicijama relevantnih EN i ISO standarda. Molimo vas da ne koristite ove proizvode u druge svrhe osim u svrhu zaštite koja je navedena na ovim proizvodima. Prema Direktivi PPE Regulation (EU) 2016/425, odgovornost za analizu rizika u radnoj okolini i odabir odgovarajuće OZI (osobne zaštitne opreme) pripada korisniku. Rukavice koje sadrže elastin mogu izgledati manje nego kada se ne nose.

KORIŠTENJE: Odaberite rukavice koje su otporne na opasnosti kojima možete biti izloženi. Molimo vas da nosite rukavice ispravnih dimenzija i veličine, tako da obložena strana rukavice dođe na dlan. Razne zaštite određene prema EN 388:2016 + A1:2018 vrijede za obložen dio rukavice osim ako nije drugačije naведeno (za rukavice bez obloge, odnosi se na cijelu rukavicu.) Inajuć ui vlaj, ranju uporabu, uvjete skladištenja, kemijske kontakte ili bilo koju drugu radnju, provjerite imaju li rukavice porezne, poderotne, ubode, tvrdoću, pukotine ili promjenu boje. Nemojte koristiti puno zaprljane, mokre, prosijeđene, izobličene ili preteranoo pohabane rukavice. Ove rukavice nisu otporne na rizike koji nisu opisani na ovoj stranici. Prihvaćena je samo otpornost u skladu s rizicima zabilježenim u ovom informativnom tekstu. Sve promjene koje korisnik napravi na rukavicu, poništit će sve jamstvene garancije. Izjavu o sukladnosti za ovaj proizvod možete pogledati na adresi **www.egebant.com.tr**

ČIŠĆENJE: Ove proizvode ne perite i ne sušite u mašini. Ni u kom slučaju nemojte koristiti sredstva za sniježenje za čišćenje s klorom. Zbog toga što će ove materije oštetiti strukturu rukavica, mogu smanjiti garantirani nivo zaštite. Rukavice se mogu prati vodom do 30 stepeni ili se mogu obrisati. Rukavice kontaminirane otpadnim materijalom, kemijskim materijama ili bilo čim drugim što bi moglo uzrokovati kontaminaciju, treba odložiti u skladu sa propisima na radnom mjestu. Korištenje u slučaju da su se vaše oštećene tijekom korištenja, ne pokušavajte popraviti oštećena mjesta. O oceni obavijestite relevantnu jedinicu u vašoj organizaciji i nabavite novi set rukavica.

NAČIN SKLADIŠTENJA: Čuvati u originalnoj ambalaži na mjestu zaštićenom od vlage i direktne sunčeve svjetlosti. Nakon uporabe, držite rukavice na čistom, suhom i prozračnom mjestu. Nemojte ostaviti svoje rukavice na način da mogu doći u kontakt s ručnim alatima i oštrim predmetima.

ALERGIJA: Osobe s već postojećim problemom kože trebaju se obratiti zdravstvenoj jedinici svoje organizacije kako bi dobili konkretan savjet. Ako na koži nije postoji pospješitna ili zaljeđa, treba je pokriti vodootpornim zavojem prije stavljanja rukavica. Dugotrajno nošenje rukavica može uzrokovati negativne probleme na koži kao što su alergije, iritacije ili dermatitis, u zavisnosti od tipa kože i osjetljivosti osobe.

ODLAGANJE: Korištene rukavice mogu biti kontaminirane zaraznim ili opasnim materijalima. Rukavice odložite u skladu s propisima nadležnih lokalnih vlasti. Zakopati ili spaliti u peći za spaljivanje pod kontrolisanim uvjetima.

ADRESA PROIZVOĐAČA: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ — BG

Норми, по които се произвежда в съответствие с: **EN 388:2016+A1:2018** - Ръкавици за защита от механични рискове; **EN ISO 21420:2020** - Общи изисквания за предпазни ръкавици

Този продукт е подложен на CE тест, проведен от нотифициран орган: MNA Lab, Küçükbakkalköy Mah, Yenidoğan Cad, No:21 Ataşehir / İstanbul Номер на нотифицирания орган: 2841

BSI Group The Netherlands B.V, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Амстердам Нидерландия Номер на нотифицирания орган: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 ИРЛАНДИЯ Номер на нотифицирания орган: 2777

*Трябва да се взимат предвид пиктограмите върху ръкавицата и да се разгледа раздела "Обяснение на символите и пиктограмите" от ръководството, за да се определят други норми, за които е приложимо.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ И ПИКТОГРАМИТЕ

EN ISO 21420:2020
Общи изисквания
(категория на риска, размер, маркировка, етикетиране и др.)
Информация, предоставена от производителя в уведомлението за потребителя

EN 388 abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Защита срещу механични рискове
a: Устойчивост на абразия (ниво: 0-4)
b: Устойчивост на по-острене с нож (Ниво: 0-5)
c: Устойчивост на сълзи (Ниво: 0-4)
d: Устойчивост на пробиване (Ниво: 0-4)
e: TDM ISO 13997 устойчивост на прерязване (Ниво: A-F)
f: Защита от удар (P)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Защита срещу термични опасности
a: Устойчивост на запалване (Ниво: 0-4)
b: Контактна устойчивост на топлина (Ниво: 0-4)
c: Конвективна устойчивост на топлина (Ниво: 0-4)
d: Устойчивост на лъчиста топлина (Ниво: 0-4)
e: Устойчивост на малки пръски от разтопен метал (Ниво: 0-4)
f: Устойчивост на големи пръски от разтопен метал (Ниво: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI/ISEA 105-2016** Устойчивост на порязване (Ниво A1 - A9)

ANSI # ABR — **ANSI/ISEA 105-2016** Устойчивост на износване (Ниво 0-6)

Този продукт е в съответствие с европейските разпоредби за лични предпазни средства и е сертифициран в съответствие с изискванията.

Този продукт е подходящ за контакт с храни.

EN 16350 — Използва се за ръкавици, които отговарят на условията за вертикално съпротивление < 10^8 ома; Обхваща допълнителни правила за защитни ръкавици, носени на зони, в които има или може да има запалими или взривоопасни зони.

Знак за съответствие с техническите разпоредби на продуктите, които що бъдат пускани на пазарите на страните от Евразийския икономически съюз.

Извършена е оценка на съответствието в Обединеното кралство.

Тези ръкавици отговарят на изискванията на Европейски регламент 2016/425.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тези продукти са предназначени да предпазват рацете от съществените рискове в съответствие с определенията на съответните стандарти EN и ISO. Моле, не използвайте тези продукти за цели, различни от защитата, посочена върху тях. Съгласно Директива за личните предпазни средства (Регламент (ЕС) 2016/425) потребителят е отговорен за анализа на рисковете в работната среда и за избора на подходящи лични предпазни средства. Ръкавици, съдържащи еластан, могат да изглеждат по-малки, отколкото са в действителност, когато не се носят.

ИЗПОЛЗВАНЕ: Изберете ръкавици, които са устойчиви на опасностите, на които може да сте изложени. Моля, носете ръкавици с подходящ размер и проверете, като поместите страна на ръкавицата е обхванат ивал дланата. Нашата на защита, гарантиращи съгласно EN 388:2016 + A1:2018, се отнасят за покритата страна на ръкавицата (освен ако не е посочено друго). Съгласувайки без покритие те се отнасят за цялата ръкавица) Проверете ръкавицата за порязвания, разкъсвания, пробождания, грапавост, материални или промяна на цвета от предишна употреба, условия на съхранение, контакт с химикали или друга причина. Не използвайте ръкавици, които са прекомерно замърсени, мокри, нагънати, пробити или прекомерно износени. Тази ръкавица не е устойчива на рискове, които не са описани на тази страница. Само устойчивостта на рискове съответства на нивата на защита, посочени в тази информационна страница. Всяка модификация на ръкавицата от страна на потребителя ще да прекратяване на всичко гаранции за защита. Декларацията за съответствие за този продукт може да бъде видяна на адрес **www.egebant.com.tr**.

ПОЧИСТВАНЕ: Не перете в пералня и не сушете в сушилня тези продукти. Никога не използвайте хлеторазтвори или препарати за почистване с хлорна белина. Тези вещества ще повредят структурата на ръкавицата и могат да намалят обещаното ниво на защита. Ръкавиците могат да се перат с вода с температура до 30 градуса по Целзий или да се избършат. Ръкавици, замърсени с отпадъчни материали, химикали или нещо друго, които биха могли да предизвикат замърсяване, трябва да се изхвърлят в съответствие с указанията за отпадъци на местното ниво на потребителя. Ако ръкавиците ви са се повредили с течение на времето, не се опитвайте да ги поправяте. Съобщете за ситуацията на съответния отдел във вашата организация и си набавете нов комплект ръкавици.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте в оригинална опаковка на място без влага и без пряка слънчева светлина. След употреба съхранявайте ръкавиците на чисто, сухо и проветрено място. Не съхранявайте ръкавиците си в контакт с ръчни инструменти и остри материали.

АЛЕРГИЯ: Всяко лице, има предишно заболяване на кожата, трябва да се обърне към здравната служба на своята организация за конкретен съвет. Всички порязвания или нараняванията на кожата на ръката трябва да бъдат покрити с водоустойчива превръзка, преди да се сложат ръкавици. Продължителното носене на ръкавици може да причини неблагоприятни кожни проблеми, напр. алергии, дразнене или дерматит, в зависимост от типа кожа и чувствителността на лицето.

ДИСПОЗИЦИЯ: Използваните ръкавици могат да бъдат замърсени с инфекциозни или опасни вещества. Изхвърлете ги съгласно разпоредбите на местните компетентни органи. Погребете при контролирани условия или изгорете в инсинератор.

АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Тел.: +90 262 679 1313 Факс: +90 262 679 1300 Електронна поща: info@egebant.com.tr

قفازات الحماية من المخاطر الميكانيكية — AR

قفازات الحماية من المخاطر الميكانيكية: **EN 388:2016+A1:2018** - **EN ISO 21420:2020** - المتطلبات العامة للقفازات السلامة

المعايير التي يتم الإنتاج وفقاً لها

MNA Lab, Kucukbakkalkoy Mah, Yenidogan Cad, No:٢١ رقم تصديق ٢٨٤١ يُنفذ من قبل شركة معتمدة CE هذا المنتج يخضع لاختبار:

BSI Group The Netherlands B.V, Say Building, John M, Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam رقم الشركة المعتمدة: 2797 هولندا

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRELAND رقم الشركة المعتمدة: 2777 إيرلندا

شرح الرموز والرسوم التوضيحية

ISO 21420:2020
المتطلبات العامة
(فئة الخطر، الأبعاد، الإشارات، الملصقات .. إلخ)
المعلومات المقدمة من قبل المنتج المصنعة في إشعار المستخدم

EN 388 abcdef

EN 388: 2016 + A1: 2018
الحماية من المخاطر الميكانيكية
أ: مقاومة التآكل (المستوى: 0-4)
ب: مقاومة قطع الشفرة (المستوى: 0-5)
ج: مقاومة التمزق (المستوى: 0-4)
د: مقاومة الثقب (المستوى: 0-4)
ه: مقاومة القطع TDM ISO 13997 (A-F)
و: الحماية من الصدمات (P)

EN 407 abcdef

EN 407: 2020
الحماية من المخاطر الحرارية
أ: مقاومة الاشتعال (المستوى: 0-4)
ب: مقاومة الحرارة التلامسية (المستوى: 0-4)
ج: مقاومة الحرارة الناقلة بالحمل (المستوى: 0-4)
د: مقاومة الحرارة الإشعاعية (المستوى: 0-4)
ه: مقاومة للرشاش الصغير من المعدن المنصهر (المستوى: 0-4)
و: مقاومة للرشاش الكبير من المعدن المنصهر (المستوى: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI/ISEA 105-2016** مقاومة القطع (A1-A9 المستوى)

ANSI # ABR — **ANSI/ISEA 105-2016** مقاومة التآكل (المستوى 0-6)

يتوافق هذا المنتج مع اللوائح الأوروبية لمعدات الوقاية الشخصية، وحائز على الشهادة المتعلقة بمتطلبات ذلك

هذا المنتج مناسب ملامسة المواد الغذائية

EN 16350 — يُستخدم للقفازات التي تلبي المقاومة الرأسية < 10^8 أوم؛ يشمل المواعد الإضافية للقفازات الواقية التي يجب ارتداؤها في المناطق التي توجد فيها أو يمكن أن توجد فيها أماكن قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار.

إشارة تظهر الامتثال للأنظمة التقنية في المنتجات التي سيتم طرحها في أسواق دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

تم إجراء تقييم المطابقة الخاص بالمملكة المتحدة.

المصانعة: يجب على أي شخص يعلن من حالة عقدية موجودة لديه مسبقاً تعلق بالموضوع المعني، أن يقدم جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات الخاصة بالمصنع على استمارة خاصة، يجب كطلبة في حرف أو إضافة في الإيداع بالمعاملة موضوع الطلب. إن إدراك المعلومات لفترة طويلة، يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة صلبة مثل الحساسية أو التهيج أو الهياب الجلد، وذلك حسب الحالة والخصائص لدى المستخدم.

التخلص من المنتج: قد تكون القفازات المستعملة ملوثة بمواد معدية أو خطرة. تخلصوا منها وفقاً للوائح السلطات المحلية المختصة. تدفنوها أو أحرقوها في فرن حرق تحت ظروف خاضعة للرقابة.

التخزين: احفظوا المنتج في عليه الأصلية في مكان خالٍ من الرطوبة وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة. احفظوا القفازات بعد الاستخدام في مكان نظيف وجاف وجيد التهوية. لا تحفظوا القفازات في مكان قريب من المعدات الحيوية والأدوات الحادة

التحذير: إن كلاً من الأشخاص الذين يعانون من حالة عقدية موجودة لديه مسبقاً تتعلق بالموضوع المعني، يجب عليهم أن يتصلوا بالمصلحة الصحية في منظمتهم للحصول على استشارة خاصة. يجب تغطية أي جرح أو إصابة في الجلد بضمادة مقاومة للمنتجات قبل ارتداء القفازات. إن ارتداء القفازات لفترة طويلة، يمكن أن يسبب مشاكل جلدية سلبية مثل الحساسية أو التهيج أو الهياب الجلد، وذلك حسب الحالة والخصائص لدى المستخدم.

التخلص: قد تكون القفازات المستعملة ملوثة بمواد معدية أو خطرة. تخلصوا منها وفقاً للوائح السلطات المحلية المختصة. تدفنوها أو أحرقوها في فرن حرق تحت ظروف خاضعة للرقابة.

التحذير
يتطلب استخدام القفازات التي تلبي المقاومة الرأسية < 10^8 أوم؛ يغطي القواعد الإضافية لاستخدام القفازات الواقية التي يجب ارتداؤها في مناطق يوجد أو يمكن أن يوجد بها مواد قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار.

الاستخدام
الاستخدام اختاروا القفازات المقاومة للمخاطر التي قد تتعرضون لها. ترتدي ارتداء القفازات بالحجم والتأكد الصحيح وبمكان ما-على رغم الطرف الخلفي من القفاز داخل راحة اليد. ما لم يكن هناك خلاف ذلك، تسري مستويات الحماية المتعهد بها ضمن إطار EN 388:2016 + A1:2018 فقط (بالنسبة لقفازات بدون تغطية). إذا كنت تعمل في مجال الطب من الطقاز. أثناء الطقاز بالنسبة للقفازات بدون تغطية) ضمن الجزء المطلوبة قبل الاستخدام من عدم وجود أي شوائب في قماش أو قطع أو تشققات أو نغير في اللون من القفاز. لا تستخدموا القفازات شديدة الاتساخ أو المبللة، أو الملطخة أو المتقلبة أو شديدة الاهتراء. حيث أن هذا النوع من القفازات غير مقاوم لخطر الجرح، فإن هذه الصفحة لا تغطي الحماية من الجروح. إن الحماية التي تتوافق مع مستويات الحماية المذكورة في هذه الصفحة للمنتجات هذه. ستؤدي أي تغيرات يقوم بها المستخدم على القفاز إلى إبطال جميع الضمانات. يمكنك الاطلاع على إقرار المطابقة لهذا المنتج على الموقع **www.egebant.com.tr**

التنظيف: لا تغسلوا أو تجففوا هذه المنتجات في الغسالة. لا تستخدموا أبداً مواد تنظيف تحتوي على مبيضات أو مذيبات. يقلل من الأداء الذي يجب الحذر لديه القفاز. قد يتخفض مستوى الحماية المتعهد به. يمكن غسل هذه القفازات بالماء حتى درجة حرارة 30 مئوية أو على الطقيلة. يجب يجب التخلص من القفازات الملوثة بمواد النفايات أو المواد الكيميائية أو أي شيء آخر قد يسبب التلوث بحسب لوائح التخلص من النفايات في مكان المستخدم.إذا أصبحت قفازاتكم تتمزق بالتقادم، يجب عليكم أن تحاولوا إصلاح التلف. أبلغوا عن الحالة لوحدة الأعمال في مؤسستكم، وأحصلوا على مجموعة جديدة من القفازات

العنوان
عنوان الشركة المصنعة: TOSB 3, Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
هاتف: +90 262 679 1313 **فاكس:** +90 262 679 1300 **بريد إلكتروني:** info@egebant.com.tr

ZAŠTITNE RUKAVICE PROTIV MEHANIČKIH RIZIKA — BA

Norme prema kojim se proizvodi proizvod: **EN 388:2016+A1:2018** - Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika; **EN ISO 21420:2020** - Opći zahtjevi za sigurnosne rukavice

Ovaj proizvod testira se CE testom od strane ovlaštenog tijela: MNA Lab, Küçükbakkalköy Mah, Yenidoğan Cad, No:21 Ataşehir / İstanbul Potvrđujući broj: 2841

BSI Group The Netherlands B.V, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Holandija Potvrđujući osnivački broj: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRSKA Potvrđujući osnivački broj: 2777

*Za cijeniti odговарајуће druge odgovarajuće norme, potrebno je uzeti u obzir piktograme na rukavicama i pregledati odjeljak "Pojašnjenje simbola i piktograma" u priručniku.

POJAŠNJENJA SIMBOLA I PIKOGRAMA

EN ISO 21420:2020
Opći zahtjevi
(kategorija rizika, veličina, označavanje, etiketiranje i slično)
Podaci koje je proizvođač naveo u obavijesti za korisnika

EN 388 abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Zaštita protiv mehaničkih rizika:
a. Otpornost na habanje (nivo: 0-4)
b. Otpornost na sječu noža (nivo: 0-5)
c: Otpornost na kidanje (nivo: 0-4)
d: Otpornost na probijanje (nivo: 0-4)
e: TDM ISO 13997 otpornost na rezanje (nivo: A-F)
f: Zaštita od udara (P)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Zaštita protiv toplotnih otpornosti
a: Otpornost na paljenje (nivo: 0-4)
b: Otpornost na kontaktnu toplotu (nivo: 0-4)
c: Otpornost na konvektivnu toplotu (nivo: 0-4)
d: Otpornost na toplotu zračenja (nivo: 0-4)
e: Otpornost na male prskanje rastopljenog metala (nivo: 0-4)
f: Otpornost na veliko prskanje rastopljenog metala (nivo: 0-4)

ANSI A# CUT — **ANSI/ISEA 105-2016** Otpornost na rezanje (nivo A1- A9)

ANSI # ABR — **ANSI/ISEA 105-2016** Otpornost na habanje (nivo 0-6)

Ovaj proizvod je usklađen s Europskim propisima o osobnoj zaštitnoj opremi i posjeduje certifikat u skladu s zahtjevima,

Ovaj proizvod je odgovarajući za kontakt s hranom.

EN 16350 — Koristi se za rukavice s zadovoljavajućim vertikalnim otporom od < 10^8 ohma; Obuhvata dodatna pravila o nošenju zaštitnih rukavica u područjima gdje su ili mogu biti prisutna zapaljive ili eksplozivne tvari,

Oznaka usklađenosti s tehničkim propisima proizvoda koji se plasiraju na tržišta zemalja Euroazijske ekonomske unije.

Obavljena je ocjena usklađenosti za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ove rukavice u skladu su s Europskom uredbom broj 2016/425.

UPOZORENJE
Ovi proizvodi su dizajnirani za zaštitu ruku od relevantnih rizika, u skladu s definicijama relevantnih EN i ISO standarda. Molimo vas da koristite ove proizvode samo u svrhe za koje su navedena na