

Egebant SanCut 331734

Цвят на покритието	Черен
Цвят на подплатата	Черен и бял меланж
Подплата	Стоманени влакна, Н РРЕ, полиестер
Покритие	Нитрилна пяна
Тип китка	Плетена китка
Дизайн	1/2 Черен меланж с покритие от нитрилна пяна подплата и плетена маншета на китката
Дебелина	1,00 mm
Маркировка	Трансферен печат



EN 388:2016

EN 407:2004



4X42D



X1XXXX

EN 16350



Dekunmak Ekran Uyumu


Описание

Произвежда се чрез нанасяне на PU върху тънка и топлоустойчива HPPE влакнеста и полиестерна смес. TDM 100 осигурява устойчивост на срязване ниво D съгласно тест ISO 13997. Улеснява задържането на сухи и по-малко мазни части в сравнение със задържането с голи ръце. Подходящ е за работа с горещи части (температура на контакт 100 °C), както и за приложения, където е необходима защита срещу риска от порязвания.

Области на употреба: Металообработване, абразивна работа, работа с тежки части, работа с ламарина, производствени и монтажни линии, приложения със стоманена тел.

Размери

Egebant SanCut 331734	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Обща дължина на ръкавицата (A) (mm)	220	230	240	250	260	280
Дължина на ръката (B) (mm)	165	175	185	195	202	206
Периферна дължина © (mm)	195	200	210	220	230	235
Цвят на оверлога	Кафяв	Червен	Черен	Бял	Син	Бордо
Тегло на ръкавицата / 1 чифт (грама)	48	52	57	60	66	70



a= Обща дължина на ръкавицата b= Дължина на ръката c= Периферна дължина

Резултати от EN тестове

Тест	Нотифициран орган / Не	Резултати / Премаване
EN 420:2003+A1:2009	MNA (2841)	Да
EN 388: 2016 +A1: 2018	MNA (2841)	4X 42D
EN 407:20 04	MNA (2841)	X1XXXX
EN 16350:2014	MNA (2841)	8,20x10 ⁷

Типични стойности на производителността

EN 420:2003+A1:2009 Сръчност	Ниво 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Устойчивост на износване	8000 цикъла
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Устойчивост на срязване с острие	16,5N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Устойчивост на разкъсване	82,99 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Устойчивост на пробиване	73,38 N

Специални характеристики

Без силикон	В очакване
REACH Регламент	Отговаря на изискванията
pH Стойности	Отговаря на изискванията
Азо-оцветители и ПАВ	Отговаря на изискванията
Sanitized ®	Номер на споразумение:5753.20
Без DMF	Да

Опаковка

Чифтове в полиетиленов плик	10
Полиетиленови пликове в кашон	6
Брой кашони	60
Размери на кашона	600X260X180
Размери на палета	156X80X120