
Име на продукта	: МоТір Спрей за локализиране на прекъсвания в интегрални платки
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050534

Описание на продукта

Висококачествен, незапалим препарат за проследяване на прекъсвания в интегрални платки.

Приложение

Компютри
Принтери
Аудио и видео техника
Машини
Контролни панели

Основни характеристики

Много ефективен
Концентрирана струя
Краткотрайно понижава температурата до -55°C
Незапалим
360° дюза

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 290 мл
Основа	: 1,2,2,2 Тетрафлуоретан
Съдържание на ЛОС	: 100% w/w
На вид	: Като скреж
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3,5 до 4,5 бала
Точка на кипене	: $-24,8^{\circ}\text{C}$

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C .
Разклатете флакона преди употреба.

Оставете платките под работно напрежение и ги напръскайте за няколко секунди.
В следствие на рязкото понижение на температурата пукнатините стават видими.

