

Име на продукта	: МоТір Спрей за студено обезмасляване
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050543

Описание на продукта

Висококачествен, емулгиращ почистващ препарат за премахване на неполярни консерванти като смазки, грес, восък, други водонепроницаеми покрития по шасито на автомобила и смола от третирани и нетретирани метални повърхности.

Приложение

Части на двигател
Машини
Изделия от метални листове
Рампи
Инструменти

Основни характеристики

Силно разграждащи свойства
Премахва неполярни консерванти (смазка, грес, восък, други водонепроницаеми покрития по шасито на автомобила и смола)
Не оставя следи
Емулгиращ (може да бъде отмит с вода)
Няма корозионно действие



Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 мл
Основа	: Алифатни въглеводороди и емулгатори
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 98,5% w/w
Цвят	: Прозрачен
Мирис	: Характерен
Относителна плътност при 20°C	: 0,788 г/мл
Изпръскване	: 2,2 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бала
Показател на пречупване при 20°C	: 1,437
Точка на възпламеняване	: 60°C

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете препарата и оставете да подейства. Изплакнете с вода.

Водата от изплакването да се счита за химически отпадък.