

Име на продукта	: Motip Спрей за поправка на поцинковани повърхности
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050549

Описание на продукта

Висококачествено средство за поправка на дребни повреди по поцинковани повърхности.

Приложение

Водосточни тръби
Мантинели
Канализационни тръби
Контейнери
Туби
Лейки

Основни характеристики

Бързосъхнещ
Добра покривност
Не изсветлява, устойчив на UV лъчи
Добра твърдост на покритието
Устойчив на бензин, химикали и атмосферни влияния
Износоустойчивост без дракотини
Отлична адхезия

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 мл
Основа	: Акрилни смоли
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 93% w/w
Съдържание на твърдо вещество	: Приблизително 7% w/w
Цвят	: Сребърен
Разходна норма	: 1,25 до 1,75 m ²
Не полепва прах	: след 5 до 10 минути
Не лепне	: след 10 до 20 минути
Втвърдява / за препокриване	: след 2 часа
Изпръскване	: 0,75 g/ s ec
Температурна устойчивост	: до +110°C



Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.

Обработваната повърхност трябва да е чиста, суха и обезмаслена.

Аерозолът трябва да е със стайна температура. Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.

Разклатете флакона преди употреба за 2 минути и изпръскайте пробно.

Пръскайте на разстояние от 25 до 30 см.

Нанесете Цинковия спрей на няколко тънки слоя. Разклащайте флакона преди нанасянето на всеки слой.

След приключване почистете дюзата (обърнете флакона и изпръскайте в продължение на около 5 секунди).

Времето за съхнене зависи от температурата на въздуха, влажността на въздуха и дебелината на нанесеното покритие.