

Име на продукта	: MoTip Детектор за течове на газ
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050512

Описание на продукта

Висококачествен спрей за локализиране на течове на газ.

Приложение

Компресори
Газови тръби
Въздушни тръби
Гуми

Основни характеристики

Сертифициран от DVGW (Немски институт за контрол на газови и водни съоръжения), номер NG/5170BR0105

Незапалим
Може да бъде отстранен с вода
Не причинява корозия
Щадящ околната среда
С лека пяна
Слабо алкален
Силно изпръскване



Физични и химични характеристики

Съдържание	: 300 мл
Основа	: Тензиден разтвор
Пропелант	: Инертен пропелант
Съдържание на ЛОС	: 0% w/w
Цвят	: Прозрачен
Относителна плътност при 20°C	: 1,02 г/мл
Изпръскване	: 2,8 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 8 до 9 бала
Остатъчно налягане	: от 3,5 до 4,5 бала
На вид	: Пяна
pH-стойност	: 7 – 7,5

Употреба

**Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.
Не позволявайте замръзване по време на съхранение.**

Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете препарата върху съмнителната зона, за да локализирате теча.
На мястото на теча ще се появят балончета.
След употреба продуктът може да бъде отстранен с вода.