

Име на продукта	: MoTip Бяла грес с PTFE
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050508

Описание на продукта

Висококачествена грес за машинни части от метал и пластмаса.

Приложения

Връзки метал с метал	Ролкови лагери
Връзки метал с пластмаса	Плъзгащи лагери
Панти	Лагери
Пружини	Гумени стабилизатори
Амортисьори	Червячни зъбни колела

Основни характеристики

Изключителна механична и термична устойчивост
Отлична адхезия
Предотвратява износване и слепване
Висок вискозитет
Устойчив на атмосферни влияния
Устойчив на слаби киселини и основи
Отлична корозионна защита
Водоотблъскващ
Съдържа PTFE (политетрафлуоретилен)
Концентрирана струя



Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 ml
Основа	: Минерални масла с EP грес
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 71% w/w
Цвят	: Бежав
Мирис	: Характерен
На вид	: Грес
Относителна плътност при 20°C	: 0,76 г/мл
Изпръскване	: 1,51 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бара
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	: 3136 N
4 Ball Wear-test (ASTM D 2266)	: < 0,4 mm
Топлоустойчивост	: -30°C to +160°C
pH-стойност	: Неутрална

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.
Нанесете греса на тънък слой.
Оптимален ефект се достига след изпаряването на разтворителя.