

Име на продукта	: Motip Спрей за смазване на вериги
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050507

Описание на продукта

Висококачествено средство за смазване на верижно задвижвани трансмисии, подложени на високо натоварване

Приложение

Вериги
Верижно-за движвани трансмисии
Конвейери

Основни характеристики

Изпръсква се като масло, притежаващо характеристиките на грес
Изключителна механична и термична устойчивост
Добра адхезия
Дилатантен
Предотвратява износването и полепването на мръсотия
Устойчив на атмосферни условия
Устойчив на слаби киселини и основи
Водоотблъскващ
Концентрирана струя на изпръскване

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 мл
Основа	: Минерални масла
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 39% w/w
Мирис	: Характерен
Цвят	: Прозрачен
Относителна плътност при 20°C	: 0,844 g/ml
Налягане на парите при 20°C	: 3 до 4 bar
Изпръскване	: 2,0 g /sec
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	: 3430 N
Температурна устойчивост	: -50°C до +200°C
pH-стойн ост	: Неутрална



Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.

Аерозола трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете Спрея за вериги на тънък слой. В началото на изпръскването, когато спреят прониква в третираната верига, смазката има вид на пяна.
Оптимален смазващ ефект се достига след изпаряването на разтворителя.