

Име на продукта	: MoTip Силиконов спрей
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050505

Описание на продукта

Висококачествен силиконов спрей за смазване и защита на части от гума и пластмаса.

Приложения

Гумени уплътнения на врати	Скърцащи пластмасови части
Табло на автомобил	Брони
Шибедях	Релси (каравани, щори)
Плъзгащи се врати	Остриета на триони

Основни характеристики

Отлична адхезия
Водоотблъскващ
Предотвратява замръзването и изсушаването на части от гума
Предотвратява скърцането на части от гума
Изключителна механична и термична устойчивост
Устойчив на атмосферни влияния
Устойчив на слаби киселини и основи
Насочена струя на изпръскване



Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 ml
Основа	: Полидиметилсилоксан
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 88% w/w
Цвят	: Прозрачен
Мирис	: Характерен
Относителна плътност при 20°C	: 0,72 г/мл
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бара
Индекс на пречупване при 25°C	: 1,403
Съпротивление на пробив	: 14 kv/mm при температура от 20°C
Устойчивост	: 4 x 10 ¹⁵ Ohm/cm
Температурна устойчивост	: -50°C до +200°C
pH-стойност	: Неутрална

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Аерозола трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете силиконовия спрей на тънък слой. Оптимален смазващ ефект се достига след изпаряването на разтворителя (около 1 минута).