

Име на продукта	: MOTIP Дълбокопроникваща смазка с MoS2
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050500

Описание на продукта

Висококачествено и ефективно средство за разхлабване на клеясали и ръждясали връзки.

Приложения

Болтове, гайки, нитове	Инструменти
Винтови връзки	Релси
Ключалки	Вериги

Основни характеристики

Добри проникващи качества
Съдържа графит и MoS2
Влагоотблъскващ
Предотвратява появата на ръжда
Мощна струя на изпръскване
360° дюза



Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 ml
Основа	: Минерални масла, графит и MoS2
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 70% w/w
Цвят	: Графит / Черно
Мирис	: Характерен
Относителна плътност при 20°C	: 0,88 г/мл
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бара
Изпръскване	: 2,33 g/ sec

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Аерозола трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете дълбокопроникващата смазка и оставете да подеждва.