

ЛИСТ С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Съгласно 91/155/ЕИО

Дата на отпечатване 15.04.2008 г.

1. Название на веществото /рецептурата и фирмата

Данни за продукта

Търговско наименование: Ероху Shield покритие за гаражи
Идентификационен номер: 0040 – 424 А

Производител/Доставчик

Rust Oleum Mathys Corporation
Netherlands
Roosendal

Информация при спешни случаи: ТЕЛЕФОН 150 БЪРЗА ПОМОЩ

2. Състав/Данни за съставките

Химическа характеристика

Опасни съставни вещества

1. Ehtylene Glycol Monopropyl Ether	CAS 2807 – 30 – 9	10%
2. Ароматни Петролни Дестилати	CAD 64742 – 94 – 5	5%



Xi Дразнеш



N Опасен за околната среда

Допълнителни указания:

Формулировките на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

3. Възможни опасности

Препаратът е класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45/ЕС и нейните поправки

Класификация : Xi, Дразнещ

R41 Риск от тежко увреждане на очите

4. Мерки за първа помощ

След контакт с очите: изплакване очите с отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути и консултиране с лекар

След контакт с кожата: изплакнете с почистващ препарат и вода. Моля потърсете лекарска помощ ако дразненето продължи.

След вдишване: ако дишането е затруднено, излезте и вдишайте чист въздух. Ако оплакванията не изчезнат потърсете лекарска помощ.

След поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Изпиете чаша вода или мляко. Потърсете съвета и помощ на специалист незабавно. Незабавно се обърнете към лекар.

5. Мерки за борба с пожари

Точка на възпламеняване: NA

Точка на самовъзпламеняване: NA

Подходящи гасящи средства

Огнегасящ прах или диспергирана водна струя.

Неочакван риск от възпламеняване или експлозия: затворени контейнери с продукта може експлодират при излагане на висока температура в следствие на образуването на пара. Точка на възпламеняване при тестова е установена на повече от 100 градуса.

Специални защитни средства: Евакуирайте мястото и използвайте специални средства за борба с огъня от разстояние.

6. Мерки при непреднамерено изпускане

Стъпки, които трябва да се предприемат при непреднамерено изпускане на материала: следвайте специалните мерки и регулации съгл. разпоредбите на Министерството по опазване на околната среда и водите и сътов. община. Не изгаряйте затворени контейнери.

7. Манипулиране и съхранение

Манипулиране:

Измиете се внимателно след контакт с материала. Измиете ръцете си преди хранене. Използвайте само в добре проветриви помещения. Избягвайте продължителен или повторен контакт с кожата.

Съхранение:

Съхранявайте контейнерите плътно затворени. Да се пази от топлина, пряка слънчева светлина, електрическо оборудване и открит огън. Съхранявайте контейнерите затворени ако не се използват.

8. Ограничение на експозицията и лични предпазни средства

Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:

Използвайте ограждения и локална вентилация или други специални контролни средства за регулиране нивото на изпаренията до допустимото.

Дихателна защита

Респираторна маска със специална

Защита на ръцете

Използвайте ръкавици. Материалът на ръкавиците трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта. Неопренови ръкавици може да осигурят необходимата защита.

Защита на очите

Използвайте очила, осигуряващи ефективна защита срещу разпръскване на течности.

Хигиенни практики:

Измивайте ръцете си със сапун и обилно с вода преди хранене. Замърсено облекло незабавно съблечете и изперете.

9. Физико – химически свойства

Точка на кипене	176 – 193 градуса
Мирис	характерен
На вид	течност
Разтворимост във вода	разтворим
Точка на замръзване	
Налягане на наситените пари	< 20 mmHg при 20 градуса
Физическо състояние	течност
Плътност на парите	по- тежки от въздуха
Норма на изпаряване	по – ниска от Етера

10. Стабилност и реактивност

Опасни реакции	Избягвайте контакт със силни киселини и основи.
Несъвместимост	Несъвместим със силни оксидиращи агенти, киселини и алкали.
Стабилност	Продукта е стабилен при нормални условия на съхранение.
Опасно ниво на полимеризация	Няма да се прояви при нормални условия.
Опасни продукти на разлагането	При горене – карбон монооксид и карбон диоксид. При загряване се отделят остър на мирис пушек и дразнещи пари.

11. Данни за токсикологията

Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC 50 (летална доза/летална концентрация)

Химическо наименование	LD 50	LC 50
Ethylen Glycol Monopryl Ether	3 g/Kg rat	2132 ppm/6hr/rat
Ароматни Петролни Дестилати	4900 mg/kg rat	N.E.

12. Данни за екологията

Екотоксични въздействия: Продукта е състав от обявените компоненти. Съгласно доставчиците на суровини, всички компоненти одобрени в Toxic Substances Control Act Inventory като

13. Указания за отстраняването

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

14. Данни за транспортирането

Транспортно наименование	БОЯ
Техническо наименование	
Клас на опасност	
Подклас на опасност	
UN/NA номер	
Група опаковка	

15. Предписания

Европейски регулации: продукта е опакован и етикиран съгласно изискванията въведени с директива 1999/45/ЕС както следва



Xi Дразнещ

Фрази за риска: R41 Риск от тежко увреждане на очите

**Фрази за безопасно
съхранение и използване
на продукта:**

S2 Да се пази далеч от достъп на деца

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат

обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S39 Да се носят предпазни средства за лицето/очите

S46 При поглъщане да се потърси незабавно лекарска
помощ и да се покаже опаковката или етикетът

S56 Този материал и опаковката му да се изхвърлят
само на места за събиране на опасни или специални отпадъци

16. Други данни

Данните на настоящето равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение

CEPE Класификация: 2

Пълен текст на R фразите
поглъщане

вдишва димът

или диспергирана водна струя

- **R21 Вреден при контакт с кожата и очите**
- R21/22 Вреден при контакт с кожата и при**
- R34 Предизвиква изгаряния**
- R41 В случай на пожар или експлозия да не се**
- R36 Да се носи подходящо защитно облекло**
- R43 При пожар да се използва огнегасящ прах**