

Техническа спецификация ефект ръжда



С този нов продукт може да постигнете специална груба, която много наподобява ръжда. Спреят е предвиден за декорация, но може да се използва, както вътре, така и отвън. Подходящ за метал, дърво, стъкло, камък, керамика, картон и повечето пластмаси.

Качества и свойства

- Висококачествена специална боя
- Специална, груба текстура
- Много добро покритие
- Отлична адхезия
- Бързосъхнеща
- Подходяща за вътрешни и външни приложения
- Отлично запазване на цвета: устойчива на атмосферни влияния, устойчива на светлина, устойчива на UV лъчи
- Може да се препокрива

Физически и химични данни

- Основа на свързващото вещество: Нитро-Комби
- Цвят: ръждиво-кафяв
- Мирис: разтворител
- Покривност:

В зависимост от консистенцията и цвета на повърхността:

400 мл са достатъчни за прибл. 1,5 m²

- Време на съхнене(при 20 ° C, 50% относителна влажност на въздуха):

Не полепва прах: след прибл. 10 минути

Суша на допир: след 50 минути

Може да бъде покрива със спрей ефект ръжда по всяко време; с други покрития след прибл. 3 часа.

Времето за сушене зависи от околната температура, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.

- Температурна устойчивост: до 80 ° C

- Стабилност при съхранение:

10 години, ако е осигурено подходящо съхранение (= 10 ° -25 ° C, относителна влажност на въздуха от макс. 60%)

- Размер: максимален номинален обем 400 мл

Околна среда и етикетиране

Съвместим с околната среда: MOTIP DUPLI се ангажира да прилага формулировки без ограничени или критични съставки и да постигне възможно най-добро представяне. Капачките и опаковките са изработени от рециклируем материал.

Изхвърляне: Моля, обърнете внимание на това дали флаконите са празни. Ако е така те могат да се използват за рециклиране. Ако не са, те трябва да се изхвърлят като „специален отпадък“.

Етикетиране: Всички продукти на MOTIP DUPLI отговарят на всички правила за етикетиране. Класификацията и

разграничаването се извършват по настоящата правна форма на Глобално хармонизираната система за класификация и етикетирание на химикали (GHS) или по-скоро от CLP 1272/2008 / EG регламенти. Нашите информационни листове за безопасност отговарят на настоящата форма на REACH 1907/2006/EG, член 31 и допълнение II,

Приложение

Подготовка на повърхността

- Внимателно отстранете люспите от стара боя и ръжда.
- След това шлайфайте и отстранете праха.
- Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена.
- Нанесете грунд, ако е необходимо
- Ако нанасяте върху пластмаса, използвайте подходящ грунд
- Можете да създавате индивидуални ефекти, като грундирате селективни области с оранжева или черна боя.

Нанасяне:

- Покрийте областите, които не трябва да се боядисват.
- Преди употреба разклатете флакона за 2-3 минути.
- Тествайте спрея, за да проверите съпадението на цветовете и съвместимостта.
- Напръскайте няколко тънки слоя на интервали от 2 минути.
- Пръскайте от разстояние припл. 25 см.
- Най -добри резултати ще бъдат постигнати при температури около 20 ° C.
- Не пръскайте върху синтетични бои.

Съвети за боядисване със спрей

Защитете предмета и околността от мъгла от пръскане.

Температурата трябва да варира между +10 ° C и +25 ° C, макс. влажност на въздуха 60 %.

Съхранявайте на сухо място. Пазете от пряка слънчева светлина и други източници на топлина. Използвайте само по време на сухо време, на защитени от вятъра места и в добре проветриви помещения.

Следвайте предупредителните текстове на етикетите!