

Техническа спецификация цимент ефект



Понастоящем сивото е много популярно за дизайна на къщи и апартаменти. В момента се проектират бани, подове, и много други с бетон, микроцимент или други бетонни облицовки. Малки аксесоари, като вази или дозатори за сапун, в един и същи цвят, допълват идеално тези помещения. Тук ще постигнете бързи и оптимални резултати с новата ни серия DUPLI-COLOR CEMENT. За приложения върху всякакви повърхности. В зависимост от дебелината на слоя е възможно да се постигнат различни контури на изсъхване, като истински цимент. Моля, използвайте лак мат при употреба на открито

Качества и свойства

- Устойчив при нанасяне върху полистирол и акрилни бои
- Много добро покритие
- Отлична адхезия към много материали, напр. полистирол, метал, дърво, стъкло, керамика, бетон, камък, хартия, картон, твърда пластмаса, цветя и др.
- Гладък финиш на нанесения слой
- Изсъхва бързо и равномерно
- Подходящ за боядисване и ремонт на вътрешни и външни предмети
- Устойчив на атмосферни влияния и UV устойчив
- Устойчив на надраскване и удари

Физични и химични данни

- Основа: Акрилатни ко-полимери
- Мирис: разтворител
- Степен на блясък (при ъгъл на измерване 60 ° съгласно DIN 67530):

структура: не се измерва

- Ефективност:

В зависимост от консистенцията и цвета на повърхността:

400 ml са достатъчни за приблизително 1,0 м² в зависимост от цвета

- Време за съхнене (при 20 ° C, 50% относителна влажност на въздуха):

Изсушаване на прах: след припл. 10 минути

Суха на допир: след припл. 30 минути

Изсъхва напълно: след припл. 24 часа

Времето за изсъхване зависи от околната температура, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.

- Термоустойчив: до 80 ° C
- Стабилност при съхранение:

10 години, ако е осигурено подходящо съхранение (= 10 ° -25 ° C, относителна влажност на въздуха от макс. 60%)

- Размер: максимален номинален обем 400 ml

Околна среда и етикетиране

Съвместим с околната среда: MOTIP DUPLI се ангажира да прилага формулировки без ограничени или критични съставки и да постигне възможно най-добро представяне. Капачките и опаковките са изработени от рециклируем материал.

Изхвърляне: Моля, обърнете внимание на това дали флаконите са празни. Ако е така те могат да се използват за рециклиране. Ако не са, те трябва да се изхвърлят като „специален отпадък“.

Етикетиране: Всички продукти на MOTIP DUPLI отговарят на всички правила за етикетиране. Класификацията и разграничаването се извършват по настоящата правна форма на Глобално хармонизираната система за класификация и етикетиране на химикали (GHS) или по-скоро от CLP 1272/2008 / EG регламенти. Нашите информационни листове за безопасност отговарят на настоящата форма на REACH 1907/2006/EG, член 31 и допълнение II,

Инструкции за употреба

Повечето спрей бои на DUPLI-COLOR имат така наречения защитен пръстен. Това се прави, за да се избегне случайна употреба. Моля, вижте съответните съвети на капачката или на етикета.

Преди употреба внимателно прочетете и спазвайте предупредителните текстове на етикета!

Приложение

- Отстранете ръждата и замърсяванията.
- Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена.
- Възможно е съществуващи стари картини и гладки повърхности да се загрубават с фина шкурка.
- Защитете зоните, които не трябва да се боядисват.
- Преди употреба разклатете флакона за 3 минути.
- Тествайте спрея.
- Пръскайте от разстояние прикл. 25 см на няколко тънки слоя.
- Не пръскайте върху повърхности, боядисани с боя на синтетична основа!

Съвети за боядисване със спрей

Защитете обекта и околната среда от мъгла от пръскане.

Температурата трябва да варира между + 10 ° C и + 25 ° C, макс. влажност на въздуха 60%.

Съхранявайте на сухо място. Предпазвайте от пряка слънчева светлина и други източници на топлина. Използвайте само при сухо време, на места, защитени от вятъра, и в добре проветриви помещения. Следвайте предупредителните текстове на етикетите!

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Stral5e 6 | 74855 Hal5mersheim | info@de.motipdupli.com