

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- **1.1 Идентификатори на продукта**
- **Търговско наименование:** **DUPLI-COLOR CEMENT LOOK**
- **Номер на артикула:** 521621, 521638
- **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват**  
Няма налични други важни сведения.
- **Сектор на употреба**  
SU21 Потребителски употреби: Частни домакинства / широка общественост / потребители  
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчийски)
- **Категория на продукта** PC9a Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя
- **Категория на процесите**  
PROC7 Пулверизиране в промишлена среда  
PROC11 Пулверизиране извън промишлена среда
- **Приложение на веществото / на приготвянето лак**
- **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
- **Производител/доставчик:**  
MOTIP DUPLI GmbH  
Kurt Vogelsang Strasse 6  
D-74855 HaJmersheim  
Tel.: +49/6266/75-0  
msds@de.motipdupli.com
- **Даващо информация направление:** Department Product Safety
- **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**  
Tel.: +49 6266-75-310  
Fax +49 6266-75-362  
(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
- **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS02 пламък

Aerosol 1 H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.



GHS09 околна среда

Aquatic Chronic 2 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

(продължение на стр.2)

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

**Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK**

(продължение от стр.1)

**2.2 Елементи на етикета****Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

**Пиктограми за опасност**

GHS02 GHS09

**Сигнална дума Опасно****Предупреждения за опасност**

H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

**Препоръки за безопасност**

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

P260 Не вдъшвайте аерозоли.

P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.

P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с регионалните разпоредби.

**Допълнителни данни:**

EUN208 Съдържа n-бутил-метакрилат. Може да предизвика алергична реакция.

EUN211 Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдъшвайте пулверизираната струя или мъгла.

Без достатъчно проветрение е възможно образуването на експлозивни смеси.

**2.3 Други опасности****Резултати от оценката на PBT и vPvB**

• **PBT:** неприложимо

• **vPvB:** неприложимо

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

**3.2 Химическа характеристика: Смеси**

• **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

**Опасни съставни вещества:**

|                                                                                               |                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Индекс номер: 603-002-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43  | етанол<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319       | 20-<25%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Индекс номер: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | пропан<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280   | 12,5-<20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Индекс номер: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | бутан<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280    | 12,5-<20% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Индекс номер: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | изобутан<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280 | 2,5-<5%   |

(продължение на стр.3)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

**Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK**

(продължение от стр.2)

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЕО номер: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                                                | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane<br><br><br><br> | 2,5-<5% |
| ЕО номер: 926-605-8<br>Reg.nr.: 01-2119486291-36                                                | въглеродороди<br><br><br><br>                                                     | 2,5-<5% |
| CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2<br>Индекс номер: 601-017-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119463273-41   | циклохексан<br><br><br><br>                                                       | 2,5-<5% |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Индекс номер: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49    | ацетон<br><br>                                                                                                                                                                                                                                      | <2,5%   |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Индекс номер: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17 | титанов диоксид [под формата на прах, съдържащ 1 % или повече частици с аеродинамичен диаметър ≤ 10 µm]<br>                                                                                                                                                                                                                         | <2,5%   |
| CAS: 68155-27-1<br>EINECS: 268-953-7<br>Reg.nr.: 01-2119493908-18                               | Amine, C12-18-Alkyl<br><br><br><br>                                       | ≤0,5%   |
| CAS: 110-54-3<br>EINECS: 203-777-6<br>Индекс номер: 601-037-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119480412-44   | n-хексан<br><br><br><br>                                                  | ≤0,5%   |
| CAS: 79-41-4<br>EINECS: 201-204-4<br>Индекс номер: 607-088-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119463884-26    | метакрилова киселина<br><br><br>                                                                                                                             | ≤0,5%   |
| CAS: 97-88-1<br>EINECS: 202-615-1<br>Индекс номер: 607-033-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486394-28    | n-бутил-метакрилат<br><br>                                                                                                                                                                                                                      | ≤0,5%   |

**Допълнителни указания:**

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ****4.1 Описание на мерките за първа помощ**

- **След вдишване:** Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.
- **След контакт с кожата:** По принцип продуктът не дразни кожата.
- **След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.

(продължение на стр.4)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

**Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK**

(продължение от стр.3)

- **След поглъщане:**  
Пиене на обилно количество вода и подаване на свеж въздух. Незабавно привличане на лекар.
- **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**  
Няма налични други важни сведения.
- **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**  
Няма налични други важни сведения.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

- **5.1 Пожарогасителни средства**
- **Подходящи гасящи средства:**  
CO<sub>2</sub>, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.  
Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.
- **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**  
При загряване или в случай на пожар образуване на отровни газове.
- **5.3 Съвети за пожарникарите -**
- **Специални защитни средства:** Постяване на респиратор.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**  
Поставяне на респираторна маска.  
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
- **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**  
При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.  
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
- **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**  
Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.  
Да се осигури достатъчно проветрение.
- **6.4 Позоваване на други раздели**  
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.  
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.  
За информация за отстраняването виж глава 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**  
Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.  
Не са необходими специални мерки.
- **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**  
Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.  
Да се държат в готовност респиратори.
- **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
- **Съхранение:**
- **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**  
Да се съблюдават предписанията на компетентните органи за складирането на опаковки с газ под налягане.
- **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.
- **Други данни относно условията в складовете:** Резервоарът да се държи плътно затворен.
- **Клас за съхранение:** 2 B
- **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

BUL

(продължение на стр.5)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

(продължение от стр.4)

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

- Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:  
Няма други данни, виж точка 7.

### 8.1 Параметри на контрол

- Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

#### 74-98-6 пропан

TLV (BG) Гранични стойности 8 часа: 1800,0 мг/м³

#### 106-97-8 бутан

TLV (BG) Гранични стойности 8 часа: 1900 мг/м³

#### 110-82-7 циклохексан

TLV (BG) Гранични стойности 8 часа: 700,0 мг/м³, 200 ppm

IOELV (EU) Гранични стойности 8 часа: 700 мг/м³, 200 ppm

#### 67-64-1 ацетон

TLV (BG) Гранични стойности 15 min: 1400 мг/м³

Гранични стойности 8 часа: 600 мг/м³

IOELV (EU) Гранични стойности 8 часа: 1210 мг/м³, 500 ppm

#### 110-54-3 n-хексан

TLV (BG) Гранични стойности 8 часа: 72,0 мг/м³, 20 ppm

IOELV (EU) Гранични стойности 8 часа: 72 мг/м³, 20 ppm

#### 79-41-4 метакрилова киселина

TLV (BG) Гранични стойности 8 часа: 70,0 мг/м³

- Допълнителни указания: Като основа служиха валидните при съставянето листи.

### 8.2 Контрол на експозицията

#### Лични предпазни средства:

##### Общи предпазни и хигиенни мерки:

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

##### Дихателна защита:



При кратковременно или слабо натоварване да се използва дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използва независим от околния въздух респиратор.

Филтър A2/P3

- Защита на ръцете: Не е необходимо.
- Материал за ръкавици Не е необходимо.
- Време за проникване на материала за ръкавици Не е необходимо.
- Защита на очите: Не е необходимо.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

#### Общи данни

##### Външен вид:

Форма:

аерозол

Цвят:

според наименованието на продукта

##### Мирис:

характерно

##### Граница на мириса:

Не е определено.

##### pH-стойност:

Не е определено.

(продължение на стр.6)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

(продължение от стр.5)

|                                                                                                                  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Промяна на състоянието</b><br>Точка на топене/точка на замръзване:<br>Точка на кипене и интервал на кипене: | не е определено<br>неприложимо, тъй като е аерозол                     |
| · Точка на възпламеняване:                                                                                       | неприложимо, тъй като е аерозол                                        |
| · Запалимост (твърдо вещество, газ):                                                                             | неприложимо                                                            |
| · Температура на възпламеняване:                                                                                 | 365 °C                                                                 |
| · Температура на разлагане:                                                                                      | Не е определено.                                                       |
| · Експлозивни свойства:                                                                                          | Не е определено.                                                       |
| · Граници на взривоопасност:<br>Долна:<br>Горна:                                                                 | 1,5 пол. %<br>15 пол. %                                                |
| · Налягане на парите при 20 °C:                                                                                  | 8300 гаПа                                                              |
| · Плътност:<br>· Относителна плътност<br>· Плътност на парите<br>· Скорост на изпаряване                         | не е определено<br>Не е определено.<br>Не е определено.<br>неприложимо |
| · Разтворимост в / Смесимост с<br>Вода:                                                                          | несмесимо, респ. слабо смесимо                                         |
| · Коефициент на разпределение: n-октанол/вода:                                                                   | Не е определено.                                                       |
| · Вискозитет:<br>динамичен:<br>кинематичен:                                                                      | Не е определено.<br>Не е определено.                                   |
| · Съдържание на разтворител:<br>Органични разтворители:<br>VOC (EC)                                              | 73,2 %<br>.<br>731,8 г/л                                               |
| · Съдържание на твърдо вещество:                                                                                 | 19,0 %                                                                 |
| · 9.2 Друга информация                                                                                           | Няма налични други важни сведения.                                     |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реактивност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват:**  
Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разпадането.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за токсикологичните ефекти**
- **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;5% n-hexane

Орално LD50 &gt;5000 мг/кг (rat)

(продължение на стр.7)

BUL

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

**Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK**

(продължение от стр.6)

|                       |             |                       |
|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Дермално              | LD50        | >2000 мг/кг (rat)     |
| Инхалативно           | LC50 / 4 ч. | >20 мг/м³ (rat)       |
| <b>67-64-1 ацетон</b> |             |                       |
| Орално                | LD50        | 5800 мг/кг (rat)      |
| Дермално              | LD50        | >15800 мг/кг (rabbit) |
| Инхалативно           | LC50 / 4ч.  | 76 мг/л (rat)         |

- **Първично дразнене:**
- **Корозивност/дразнене на кожата**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**
- **CMR-последствия (канцерогенни последствия и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**
- **Мутагенност на зародишните клетки**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Репродуктивна токсичност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Опасност при вдишване**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

#### Акватична токсичност:

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane**

EC50 / 48 ч. 3 мг/л (daphnia magna / Wasserfloh)

EC50 / 72 ч. 30 мг/л (Pseudokirchneriella Subcapitata)

LC50 / 96 ч. 11,4 мг/л (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle)

**67-64-1 ацетон**

LC50/96ч. 8300 мг/л (fish)

EC50/96ч. 7200 мг/л (algae)

LC50 / 48 ч. 8450 мг/л (crustacean (water flea))

- **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
- **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.
- **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
- **Екотоксични въздействия:**
- **Забележка:** Отровно за риби.
- **Други екологични указания:**
- **Общи указания:**  
Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): замърсяващо водите  
Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.  
Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.  
Във водни басейни отровно и за рибите и планктона.  
отровно за водни организми
- **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
- **PBT:** неприложимо

(продължение на стр.8)

BUL

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

(продължение от стр.7)

- **vPvB:** неприложимо
- **12.6 Други неблагоприятни ефекти** Няма налични други важни сведения.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- **13.1 Методи за третиране на отпадъци**

- **Препоръка:**

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

- **Европейски каталог на отпадъците**

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |
| 15 01 04  | метални опаковки                                                                   |
| 15 01 10* | опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества    |

- **Непочистени опаковки:**

- **Препоръка:**

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

Съдържа п-бутил-метакрилат. Може да причини алергична реакция.

Опаковката е под налягане: да не се излага на слънчева светлина и температури над 50 °C. Да не се пробива и да не се гори, дори и след употреба.

Не пръскай директно срещу пламък или горящи материали.

Без достатъчно проветрение е възможно образуването на експлозивни смеси.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- **14.1 Номер по списъка на ООН**

- **ADR, IMDG, IATA**

UN1950

- **14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН**

- **ADR**

1950 АЕРОЗОЛИ, ENVIRONMENTALLY  
HAZARDOUS

- **IMDG**

AEROSOLS

- **IATA**

AEROSOLS, flammable

- **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

- **ADR**



- **клас**

2 5F Газове сгъстени, втечнени или разтворени под  
налягане

- **Лист за опасности**

2.1

- **IMDG, IATA**



- **Class**

2.1

- **Label**

2.1

- **14.4 Опаковъчна група**

- **ADR, IMDG, IATA**

отпада

(продължение на стр.9)

BUL

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

(продължение от стр.8)

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.5 Опасности за околната среда:                                                  | неприложимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите                                    | Внимание: Газове съгъстени, втечнени или разтворени под налягане                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · Идентификационен № за опасност (Число на Кемлер):                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · EMS( мерки при злополуки в моретата)-номер:                                        | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Stowage Code                                                                       | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW2 Clear of living quarters.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · Segregation Code                                                                   | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC | неприложимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · Транспорт / други данни:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Ограничени количества (LQ)                                                         | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Изключени количества (EQ)                                                          | Код: E0<br>Не се допуска като изключено количество                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Транспортна категория                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · Код за тунелни ограничения                                                         | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · IMDG                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Limited quantities (LQ)                                                            | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Excepted quantities (EQ)                                                           | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · UN "Model regulation":                                                             | UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
- Директива 2012/18/ЕС
- Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
- Категория по Seveso  
P3a ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ  
E2 Опасни за водната среда
- Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал  
150 t
- Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал  
500 t

(продължение на стр.10)

BUL

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

**Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK**

(продължение от стр.9)

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3, 57· **Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Национални предписания:**· **Други разпоредби, ограничения и Забранителни разпоредби**· **Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съгласно REACH, член 57**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:**

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

### · Съществени утайки

H220 Изключително запалим газ.

H225 Силно запалими течност и пари.

H226 Запалими течност и пари.

H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.

H302 Вреден при поглъщане.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H311 Токсичен при контакт с кожата.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H332 Вреден при вдишване.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H351 Предполага се, че причинява рак. Път на експозиция: вдишване/инхалация.

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H400 Силно токсичен за водните организми.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

### · Съкращения и акроними:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Запалими газове – Категория 1A

Aerosol 1: Аерозоли – Категория 1

Press. Gas (Comp.): Газове под налягане – Състен газ

Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2

Flam. Liq. 3: Запалими течности – Категория 3

Acute Tox. 4: Остра токсичност - Орална – Категория 4

Acute Tox. 3: Остра токсичност - Дермална – Категория 3

Skin Corr. 1A: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1A

Skin Corr. 1B: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1B

(продължение на стр.11)

BUL

**Информационен лист за безопасност**  
**съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31**

дата на отпечатване: 05.08.2020

Номер на версията 1

преработено на: 31.07.2020

**Търговско наименование: DUPLI-COLOR CEMENT LOOK**

(продължение от стр.10)

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

Skin Sens. 1: Кожна сенсibilизация – Категория 1

Carc. 2: Канцерогенност – Категория 2

Repr. 2: Токсичност за репродукцията – Категория 2

STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3

STOT RE 2: Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – Категория 2

Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1

Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2

BUL